

SUPRA XL ANNORUM XLR AUDIO

High-End Interconnect mit vergoldeten XLR-Steckern


Maß: 1.5mm² / AWG 15

Rev.date: 2023-04-27

Customs tariff no: 8544429010

Herkunftsland: Schweden

- Transparenter und dynamischer Klang
- Minimale Phasenverschiebungsimpedanz
- Äußerst geringer mikrofonischer Effekt
- Robuste und schlanke XLR-Stecker mit 24 Karat vergoldeter Oberfläche



XL Annorum Interconnect XLR - Transparent und dynamisch

Der XL Annorum Interconnect ist eine Weiterentwicklung unseres beliebten Lautsprecherkabels mit dem gleichen Namen. Es handelt sich um eine Art Hybridkonstruktion aus dem XL Annorum Lautsprecherkabel und dem Sword-Interconnect, bei der wir das Beste aus beiden Welten gewählt haben. Die Konstruktion selbst ist dem Sword-I sehr ähnlich, während das Drahtmaterial, die Dämpfungsmaterialien und die gummierte Hülle vom XL Annorum Lautsprecherkabel stammen. Während des Tests und der Entwicklung waren wir erstaunt, wie leise das Kabel wurde. Das gummierte Dämpfungsmaterial schützte das Kabel äußerst gut vor schädlichen mikrofonischen Effekten. Dieses Phänomen hängt normalerweise von der Lautstärke ab und nimmt mit zunehmender Lautstärke zu. Aber in unseren Tests konnten wir weder mikrofonische Effekte hören noch messen. Wenn man die Transparenz und die minimalen Phasenverschiebungseigenschaften der Sword-Konstruktion hinzufügt, erhält man ein High-End-Kabel zu einem mittleren Preis. Der größte Unterschied zum großen Bruder Sword-I sind die lackierten Litz-Drähte, die das Kabel noch etwas besser performen lassen, aber auch deutlich teurer machen. Kabel mit lackierten Litz-Drähten sind beim Löten viel schwieriger und teurer, da jeder Draht abisoliert werden muss, was beim XL Annorum Interconnect nicht notwendig ist. Die Konstruktion besteht aus zwei bifilar gesponnenen Leitern aus 6+6 blank gezogenen 5N-Sauerstoff-freien Kupferdrähten, die in 2 Lagen um einen Kunststoffkern mit kurzem Pitch gesponnen sind. Dadurch werden gute Kapazitätswerte erzielt und der Stromfluss (sogenannter Skin-Effekt) effektiv reduziert. Weitere Vorteile der Konstruktion sind ein PP-Kunststoffisolator, der sehr dicht und chemisch stabil ist und dazu beiträgt, die kritische Korrosion des Leitermaterials zu minimieren. Die Leiter sind zusammen mit einem Dämpfungsfüllmaterial verdreht, effektiv mit Aluminiumfolie abgeschirmt und dann in eine gummierte äußere Hülle eingebettet.

Die Spezifikationen und Leistung des XL Annorum Interconnect liegen genau zwischen unserem Flaggschiff SUPRA Sword-I und EFF-I.

KONSTRUKTION

Kabel:	XL Annorum Interconnect
Leiter (x2):	2x6x0,40 (blankes OFC) um PE/PP-Füllmaterial gewickelt
Querschnitt:	2x1,5mm ² / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D=3mm
Teile:	Gedreht
Abschirmung:	Gemeinsames Alu/PET-Foli, 100%. Ausgeglichen, an beiden Enden verbunden
Mantel:	Gummi-basiertes PVC GA54, rund, D=8mm
Farbe:	Eisblau
Stecker:	Swift XLR, 3-poliger symmetrischer Anschluss
- Typ:	Stereo, 2 XLR Female > 2 XLR Male
- Material:	Pins vergoldet mit 24K OFC, Rechts = rot, Links = schwarz
- Drahtverbindung:	Löten. Lötzinn Almit 34 Super
- Steckerverbindung:	Schnellverschluss
Signalrichtung:	Weiblich > Quelle > zu > Männlich > Empfänger
Verpackung:	Blister, 25 x 21,5 x 4,8 cm
Spezielle Längen werden auf Bestellung angefertigt.	



PRODUKT	Qty	Part.no	EAN-13	Karton	Gew
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 0.8M	1	PAAR1001909603	7330060208966	25	0,46
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1M	1	PAAR1001909595	7330060208959	25	0,49
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1.5M	1	PAAR1001909611	7330060208973	25	0,57
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 2M	1	PAAR1001909629	7330060208980	25	0,64