

SUPRA CLASSIC 2X2.5/H FRHF

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammwidrigkeit
- Halogen frei
- Geringe Rauchentwicklung
- Geringer Gehalt an giftigen Gasen



Classic 2,5/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Ähnlich wie die Serie Supra Classic, mit Ausnahme der Mantelisolierung aus PE (Polyethylen). Die Isolierung macht das Kabel etwas steifer als das Standard-Classic und verringert auch die Reibung, was die Arbeit erleichtert, wenn es versteckt in Rohren installiert wird. Für den Innen-/Außenbereich. Verzinnte Leiter für maximalen Korrosionsschutz. Für den Außeneinsatz wird der Einbau in Rohrleitungen empfohlen.

Hervorragend geeignet als Installationskabel in Gebäuden, die unter die gesetzliche Sammlung des Wohnungsamtes fallen

BFS 2014:3 BBR21, Gebäudeklasse Br3, Anforderung E, Acidität (Gebäude < 200 m², z.B. Einfamilienhäuser oder Lager und Gewerbe der Business Class 1 von < 500 m², Säure = halogenfrei).

Brandklasse Dca-s1, d1, Rauchdichte: s1, freigesetzte Partikel: d1



**FLAME
RETARDANT**

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Verzinnte Cu-Leitung 320 x 0,10 mm
Durchmesser, nom.	2,4 mm
Fläche:	2x2,5mm ² / AWG 13
Isolierung:	PE ECCOH 5943 FRHF, Achtermmodell
Mittelwand, nom.	0,8mm
Durchmesser, nom.	3,6 x 7,4 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA Classic 2.5/H + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht: Nom.	66 kg/km
Verpackung:	Bobin 200m (andere Länge auf Bestellung)



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 Et
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Widerstand, nom.	6,8 Ohm/km
Induktivität	0,45 uH/m
Nennspannung:	80V



 **SundaHus**

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B200	200 M	1000000248	7330060000218	4866703
Unten werden auf Bestellung gefertigt:				
CLASSIC 2X2.5/H FRHF GREY B200	200 M	1000001121		
CLASSIC 2X2.5/H FRHF WHITE B200	200 M	1000001162	7330060207143	
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B1000	1000 M	1000001196	7330060207730	4866996