

JENTECH SKYFLEX 4X6.0/H FRHF

Lautsprecherkabel


Dimension: 4x6.0mm² / AWG 9

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammenwidrigkeit
- Halogenfrei
- Doppelt isoliert, zugelassen für 100V-Systeme
- Glattes Gehäuse, perfekt zum Kabeleinziehen in Rohre



Skyflex 4x6.0/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Zwei- oder vieradrige Lautsprecherkabel für hochwertige Installationen. Das Produktsortiment ist flammhemmend und halogenfrei (LSZH) und eignet sich daher ideal für Installationen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen, in denen LSZH-Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. Neubauten und Schiffsinstallationen. Leiterfläche von 1,6 bis 6 m² mit zwei oder vier Paaren. Der spezielle PE-Mantel sorgt für Robustheit und Flexibilität. Zugelassen für 100V-Systeme. Für maximalen Korrosionsschutz kann das Kabel auch speziell mit verzinneten Leitern bestellt werden.

Hervorragend geeignet als Installationskabel in Gebäuden, die unter die gesetzliche Sammlung des Wohnungsamtes fallen

BFS 2014:3 BBR21, Gebäudeklasse Br3, Anforderung E, Acidität (Gebäude < 200 m²,

z.B. Einfamilienhäuser oder Lager und Gewerbe der Business Class 1 von < 500 m², Acidität = halogenfrei).

Brandklasse Dca-s1, d1, Rauchdichte: s1, freigesetzte Partikel: d1

KONSTRUKTION

Leiter (x4):	Cu-Leitung 476x0,127 mm
Durchmesser, nom.	3,2mm
Fläche:	4x6,0mm ² / AWG 9
Isolierung:	Blau, Weiß, Schwarz und Rot
Mittelwand, nom.	0,7mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Mittelwand, nom.	1,5mm
Durchmesser, nom.	13mm
Farbe:	Schwarz (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	JENTECH SKYFLEX 4x4.0/H + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht: Nom.	330 kg/km
Verpackung:	Bobin 150m (andere Länge auf Bestellung)



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se



ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Resistanz, nom.	2.9 ohm/km
Induktanz	0.44 uH/m
Nennspannung:	100V

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 4X6.0 FRHF BLACK B150	150M	2000000790	7330060208027	6222275