

SUPRA DVI-DVI/H FRHF SINGLE LINK

DVI-kabel 18+1 Single link

Rev.datum: 2023-06-02

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet DCA-s1,-d1
- Klarar upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser



SUPRA DVI-DVI/H FRHF - Flamskyddad & Halogenfri

DVI är en standard för video-/grafiköverföring mellan i huvudsak datorer till projektorer eller datorskärmar. Grunden är Supra HD5/s-kabeln som är speciellt konstruerad för hög bandbredd ända upp till 30 meter där manteln är bytt mot en variant av PE (polyetylen) för att få önskad brandklassning. Skärmupplösningar som stöds är vid 30 meter 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA). HD5/H-kabeln är konstruerad med en ledarisolering av skummad (jäst) PE-plast som utöver PE-plastens redan goda egenskaper, blir ännu bättre när den till största delen innehåller luftbubblor. Kabelns digitala par har en mycket noggrann och stabil frekvensoberoende impedans. De individuellt skärmade paren är spunna med olika stigning för att eliminera överhörning. Kabeln är vidare trippel-skärmad, med de mest utsatta ledarna separate skärmade. Utöver detta är alla ledare skärmade med en dubbelskärm bestående av dels en aluminiserad foleskärm med 100% täckningsgrad samt en kopparfläta som effektivt stänger ute EMI- och RFI-elektromagnetisk störningar. Monterad med fullskärmd kontakt med aluminiumhus med tjockt lager guldplätering för livslängd också vid frekvent omkoppling.

Kabel:	HD5/H FRHF
Standard:	DVI - Digital Visual Interface
Version:	Single-Link, DVI-D, 18+1
Isolering:	PE ECCOH 5943, rund
Diameter, nom.	9.5mm
Färg:	Svart
Ytterskärm:	Aluminiserad PET och kopparfläta, 100% täckning
Kontakter:	DVI-D 18+1 helskärmd i Aluminium
Kabeldragavlastning:	Skruvad klämme
Löttenn:	Almit SR-34 Super
Max upplösning:	1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)
Bandbredd:	18 Gbit/s
Funktioner:	DVI-Digital
Förpackning 1-5m:	Blister 25x21.5x4.8cm
Förpackning 6-10m:	Blister 31.5x25x6cm Förpackning >10m: Påse 25x25x5cm



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Vikt
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 1M	1ST	1001101185	7330060202698	6243230	25	0,31
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 2M	1ST	1001101201	7330060202704	6243231	25	0,42
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 3M	1ST	1001101219	7330060202711	6243232	25	0,51
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 4M	1ST	1001101227	7330060202728	6243233	25	0,71
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 5M	1ST	1001101235	7330060202735	6243234	25	0,82
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 6M	1ST	1001101243	7330060202742	6243235	13	0,90
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 8M	1ST	1001101250	7330060202759	6243236	13	1,12
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 10M	1ST	1001101268	7330060202766	6243237	13	1,30
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 12M	1ST	1001101276	7330060202773	6243238	15	1,40
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 15M	1ST	1001101284	7330060202780	6243239	15	1,60
DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 20M	1ST	1001101292	7330060202797	6243240	15	2,11