

SUPRA SUBLINK AUDIO 1PR LINE

Signalkabel, mono


Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Effektiv skärmning för god störimmunitet
- Tennpläterade ledare för optimalt korrosionsskydd
- Mycket prisvärd
- PE isolering och OFC koppar bibehåller signalrenhet



Sublink Audio

Signalkabel, hi-fi, line & subwoofer - monoversion

Passande användningsområde är analog signal mellan t.ex. förstärkare – subwoofer/aktiva högtalare. Kabel för en kanal såsom mono till sub-bas eller en av två kablar i ett stereo HiFi-par. Låg kapacitans samt effektiv skärm förhindrar att även längre kablar, till exv sub-basar, påverkas av störningar. En utmärkt kabel i instegssegmentet för den medvetne som vill känna på vad ersättning av medföljande kablage kan göra för välljudet. Vi tror den ger mersmak!. Tennpläterad syrefri koppar, två signalledare per kanal plus jord, lägre kapacitans och effektiv folieskärm och biledare. Kan kopplas som antingen single-end (RCA-kontakter) eller som balanserad (XLR-kontakter). Oslagbar pris/prestanda-förhållande, Bra Hifi-egenskaper genom sin för segmentet låga kapacitans och Trovärdig ljudbild och tonal balans.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE röd & blå tvinnade ledare.
Skärm:	Alu/Pet folie
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Mantel:	PVC GA78, rund
Medelvägg, nom.	2 mm
Diameter, nom.	5.5mm
Färg:	Isblå & vit (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA SUBLINK > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	48 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)
Rek. kontakter:	Supra RCA-6, RCA-6SC och Swift XLR

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m
Karastiristisk impedans:	90 Ohm
Hastighetsfaktor	0,66x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
SUBLINK AUDIO BLUE B100	100M	1001800398	7330060002236	4866942
SUBLINK AUDIO WHITE B100	100M	1001800513	7330060204128	