

SUPRA EFF-ISL AUDIO

Highend signalkabel stereo med låsbara RCA-pluggar

Dimension: 2x3x0.46mm² / AWG 21

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Övertonsspektra låter dig lätt identifiera instrument och röster
- Dynamik låter fraseringar och punch i trummor verkligen komma fram
- Skärmen sänker bakgrundsbrus och låter mikrodynamiken blomma ut
- Riktigt höga frekvenser får hela tonregistret att markera anslag och takt



! Kontakter med chucklåsning. Vrid det grå höljet för att lösgöra/låsa fast kontakten i apparatens chassikontakt. ▶ Lösgöra ◀ Låsa

EFF-ISL 2RCA-2RCA Audio - multitestvinnare!


High end analog signalkabel med låsbara RCA-kontakter

Felfri överföring av också den mest subtila nyans är alltid målet med vår kabelteknik, EFFs specialitet är låg kapacitansen, låg skin-effekt (strömförträngning) och god skärmning. Strömförträngning är ett fysikaliskt fenomen som tvingar högre frekvenser ut i periferin av ledarens tvärsnitt. Det innebär i sin tur att ju högre frekvensen är, desto högre motstånd möter signalen genom den allt mindre ledararean, vilket resulterar i en frekvensberoende avrullning av utnivån. Effekten för lyssnaren blir att diskanten dämpas. Detsamma gäller för låga frekvenser som vi kanske inte hör i dess egentliga mening, men väl känner. Både riktigt höga och riktigt låga frekvenser anses ge oss rumsinformation. För att minska strömförträngning har vi konstruerat våra ledare enligt Equalized Frequency Flow EFF (betyder utjämnat frekvensflöde). Vi spinner de försilvrade kardelerna på 0,22 mm tjocklek runt en kärna som då skapar ett rörformigt tvärsnitt. Detta skapar en resulterande impedans, som ihop med PE-isoleringens låga kapacitans, som är likformig inom hörbara området med råge samt bevaras tack vare individuellt folieavskärmda ledare. Resultatet är en kabel med exakt överföring av ljudet i nivå och tid, som tack vare dessa egenskaper bidrar till att instrumentens och rösternas rika övertoner bevaras och en tredimensionell ljudscen bibehålls.

Lämplig för en finare anläggning mellan CD och förstärkare eller förförstärkare och slutsteg.

KONSTRUKTION

- Kabel: [SUPRA EFF-I](#)
- Mantel: PVC GA78, rund
- Diameter, nom. 7.8mm
- Färg: Isblå (andra färger på beställning)
- Märkning: SUPRA EFF > Made in Sweden > Metermärkning
- Skärmanlutning: Semi-balanaserad, yttre skärm är endast ansluten på sändarsidan
- Kontakter: [SUPRA PPSL](#)
- Typ: 2 RCA Hane röd/svart > 2 RCA hane röd/svart
 - Material: Stift 24K guldpläterad koppar
 - Färg: Antracitgrå
 - Låsning: Chucklåsning mot apparat & mot kabel.
- Lödtenn: Almit SR34 Super
- Signalriktning: Följ pilar > källa > mottagare
- Förpackning: Blister 25 x 21.5 x 4.8cm
- Speciellängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är pris per extra meter.



Skin-effekt
20 Hz



Skin-effekt
5000 Hz



Skin-effekt
20000Hz



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kart	Vikt
EFF-ISL AUDIO PAIR 0.5M	1PAR	1001909215	7330060208607		25	0,30
EFF-ISL AUDIO PAIR 75CM	1PAR	1001900024	7330060003004	6243077	25	0,33
EFF-ISL AUDIO PAIR 1M	1PAR	1001901352	7330060053610		25	0,37
EFF-ISL AUDIO PAIR 1.5M	1PAR	1001909207	7330060208591		25	0,38
EFF-ISL AUDIO PAIR 2M	1PAR	1001901261	7330060053627		25	0,50