

SUPRA CLASSIC 2X1.6/H FRHF

Högtalarkabel


Dimension: 2x1.6mm² / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser

**Classic 1,6/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad**

Liknar Supra Classic-serien förutom dess mantelisolering PE (polyetylen). Isoleringen gör kabeln något styvare än standard Classic, samt sänker även friktionen vilket gör den lättjobbad vid dold installation i rör. För inohmus/utomhusbruk. Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd. Vid utomhusbruk rekommenderas förläggning i rör.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri).

Brandklass Dca-s1, d1, rökthet: s1, partiklar som frigörs: d1

**FLAME
RETARDANT****KONSTRUKTION**

Ledare (x2): Tennpläterad Cu-lina 90x0.15 mm

Diameter, nom. 1.6 mm

Area: 2x1.6mm² / AWG 15

Isolering: PE ECCOH 5943 FRHF, åtta-modell

Medelvägg, nom. 0.7 mm


Diameter, nom. 2.8x5.8 mm

Färg: Isblå (andra färger på beställning)

Märkning: SUPRA Classic 1.6/H + Made in Sweden + Metermärkning

Vikt: Nom. 44 kg/km

Förpackning: Bobin 300m (annan längd på beställning)

**ELEKTRISK SPECIFIKATION**

Resistans, nom. 10.8 ohm/km

Induktans 0.40 uH/m

Märkspänning: 80V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X1.6/H FRHF BLUE B300	300 M	1000000537	7330060202414	4866273
Nedan tillverkas på beställning:				
CLASSIC 2X1.6/H FRHF GREY B200	200 M	1000000909	7330060204937	
CLASSIC 2X1.6/H FRHF WHT B200	200 M	1000000917	7330060204944	
CLASSIC 2X1.6/H FRHF GREY B300	300 M	1000001139		
CLASSIC 2X1.6/H FRHF BLUE B1000	1000 M	1000001204	7330060207723	4866986