

JENTECH SKYFLEX 2X6.0/H FRHF

Högtalarkabel


Dimension: 2x6.0mm² / AWG 9

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Dubbelisolerad, godkänd för 100V-system
- Glatt hölje, perfekt för kabaldragning i rör



Skyflex 2x6.0/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Två- eller fyrledad högtalarkablar för installation av hög kvalitet. Produkteserien är flamskyddad och halogenfri (LSZH) vilket gör den perfekt för installationer i offentliga byggnader och andra områden där LSZH-material är specificerade, till exempel nybyggda hus och marina installationer. Ledararea från 1.6 till 6 kvmm med två eller fyra par. Den speciella PE-manteln ger både robusthet och flexibilitet. Godkänd för 100V-system. För maximalt korrosionsskydd går kabel även att specialbeställa med tennpläterade ledare.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri).
Brandklass Dca-s1, d1, röktäthet: s1, partiklar som frigörs: d1

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Cu-lina 476x0.127 mm
Diameter, nom.	3.2 mm
Area:	2x6.0mm ² / AWG 9
Isolering:	Svart & Röd
Medelvägg, nom.	0.7 mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom.	1.5 mm
Diameter, nom.	11.1 mm
Färg:	Svart (andra färger på beställning)
Märkning:	JENTECH SKYFLEX 2x6.0/H + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt: Nom.	203 kg/km
Förpackning:	Bobin 200m (annan längd på beställning)



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se



ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	2.9 ohm/km
Induktans	0.55 uH/m
Märkspänning:	100V

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 2X6.0 FRHF BLACK B200	200M	2000000808	7330060207952	6222274