

## LORAD 2.5 CS-EU STRÖMKABLAGE

Skärmat strömkablage, 250V



Dimension: 3x2.5mm<sup>2</sup> / AWG 13

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Skärmat men fortfarande högflexibel
- Guldpläterade kontakter
- Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd
- Störimmun mot elektriska- & elektromagnetiska växelfält




### LoRad - Low Radiation

LoRad är en förkortning av Low Radiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspänningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Egenskaperna har visat sig också värdefulla inom den medicinska världen och i flygledartorn, där läkares respektive flygledares känsliga utrustning inte får kunna störas överhuvudtaget. LoRad används vid elsanering hos elöverkänsliga. Det är vetenskapligt bevisat att magnetfält påverkar celltillväxt och ju mer potent anläggningen är, desto större ström drar den från nätet och konsekvensen av ström är magnetfält.

- Låga magnetfält, låga elektriska- & elektromagnetiska växelfält vilket ger låga störningar och låg hälsopåverkan
- LoRad-kabelns unika detalj är dess skärm som åstadkommer ovan låga läckage och upptag av störningar
- Ledare spunna med brant stigning för ytterligare lägre magnetfält

### KONSTRUKTION

Kabel:	<a href="#">LoRad 3x2.5</a>
Area:	3x2.5mm <sup>2</sup> / AWG 13
Skärm:	Halvledande nylon band, svart, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	11mm
Kabelfärg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA LORAD 3G2.5 + Made in Sweden + Metermärkning
Kontakter:	SW-EU Schuko hane till SWF-10s 10A C13 apparatkontakt hona
- Material:	24K guldpläterad koppar
- Montering:	Skruv
- Färg:	Antracitgrå
Strömriktning:	Följ pilar > Vägghkontakt > Apparatkontakt
Märkspänning:	250V / 10A
Förpackning:	1-2m Blister 25x21.5x4.8cm, 4m Blister 31,5x25,4x6,0cm



LoRad är testad och certifierad av Intertek i Sverige och möter den europeiska säkerhetsnormen HD21.5 S3. OBS! LoRad måste anslutas till ett skyddsjordat vägguttag för att kabelns skärmverkan ska fungera.

Speciallängd utöver nedan standardlängder tillverkas på beställning.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Vikt(kg)
LORAD 2.5 CS-EU 1M	1ST	3004100263	7330060200045	2403787	25	0,37
LORAD 2.5 CS-EU 1.5M	1ST	3004100099	7330060009082	2403788	25	0,48
LORAD 2.5 CS-EU 2M	1ST	3004100081	7330060009099	2403789	25	0,58
LORAD 2.5 CS-EU 4M	1ST	3004100271	7330060200052	2403790	13	1,04