SUPRA DAC-XLR

High-Precision Balanced Analogue Interconnect
Ultra-Low Capacitance · Silent Background · Pure Fidelity

BETTER AWARD

SUPRA® Cables MADE IN SWEDEN

1m - PAIR - 3.3ft

IceBlue

Ultra-low capacitance design

24K Gold-Plated RCA Connectors

Semi-Balanced for Noise-Free Signal

High-speed signal transmission

100% Recycled Material Sustainable Packaging

industrially compostable 7P1788

RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
Insert/Inneneinsatz/Inrede: PLA 7 – Compostable / Komposterbar. Carton/Karton/Kartong: PAP 21 – Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier. Cable: Electrical waste – WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott. Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.

DAC-XLR AUDIO Blue PR 1M
1001901337
330060 053535

Analogue Audio / Hi-Fi

Part. No: 1001901337
E-No: N/A

☒ Stereo ☐ Good ☒ Better ☐ Best ☐ Superior

SUPRA DAC-XLR 2XLR–2XLR
High-Precision Balanced Analogue Interconnect
Ultra-Low Capacitance · Silent Background · Pure Fidelity

The SUPRA DAC-XLR is a high-precision balanced interconnect engineered for ultra-fast, distortion-free audio transmission. With extremely low capacitance (≈45 pF/m), foamed PE dielectric and advanced semi-conductive shielding, it delivers clean transients, deep silence and natural, transparent sound — ideal for DACs, preamps, studio interfaces and high-end active speakers. Fitted with SUPRA Swift XLR connectors, featuring 24 K gold-plated contacts and precision locking, DAC-XLR ensures secure, low-loss performance in both home and professional systems.

Key Features
- Ultra-low 45 pF/m capacitance – Preserves transients & dynamic precision
- True balanced geometry – Cancels noise & interference along long runs
- Semi-conductive nylon shield – Blocks EMI/RFI for a silent background
- 24 K gold-plated Swift XLR connectors – Secure locking & corrosion-proof contact
- Foamed PE dielectric – Low energy storage & high velocity (≈0.78c)

Technical Data
Cable type: Balanced analogue interconnect 2× XLR Male – 1× XLR Female
Capacitance: 45 pF/m · Resistance: 72 Ω/km
Dielectric: Foamed PE
Shielding: Full-coverage semiconductive nylon (balanced)
Connectors: SUPRA Swift XLR (24 K gold-plated, locking)
Designed and made in Sweden

SUPRA DAC-XLR 2XLR–2XLR
Câble audio analogique symétrique haute précision
Ultra-faible capacité · Silence total · Fidélité absolue

Le SUPRA DAC-XLR est un câble symétrique haute précision conçu pour une transmission audio ultra-rapide et sans distorsion. Grâce à sa très faible capacité (≈45 pF/m), à son diélectrique en PE expansé et à son blindage semi-conducteur, il offre des transitoires propres, un silence total en arrière-plan et une restitution naturelle et transparente — idéal pour DAC, préamplis, interfaces studio et enceintes actives haut de gamme. Équipé de connecteurs SUPRA Swift XLR avec contacts plaqués or 24K et verrouillage de précision pour une connexion sûre et à très faible perte, que ce soit en usage domestique ou professionnel.

Caractéristiques
- Capacité ultra-basse 45 pF/m – préserve transitoires et dynamique
- Véritable géométrie symétrique – annule le bruit sur les longues distances
- Blindage en nylon semi-conducteur – bloque EMI/RFI pour un silence absolu
- Connecteurs Swift XLR plaqués or 24K – verrouillage sécurisé, contact anticorrosion
- Diélectrique PE expansé – faible stockage d'énergie & vitesse élevée (≈0,78c)

Données techniques
Type de câble : Interconnect analogique symétrique 2× XLR M – 2× XLR F
Capacité : 45 pF/m · Résistance : 72 Ω/km
Diélectrique : PE expansé
Blindage : Nylon semi-conducteur à couverture totale (symétrique)
Connecteurs : SUPRA Swift XLR (plaqués or 24K, verrouillables)
Conçu et fabriqué en Suède

SUPRA DAC-XLR 2XLR–2XLR
Högprecis balanserad analog signalkabel
Ultralåg kapacitans · Tyst bakgrund · Ren ljudåtergivning

SUPRA DAC-XLR är en högprecis balanserad signalkabel konstruerad för ultrahastig, distorsionsfri överföring. Med extremt låg kapacitans (≈45 pF/m), skummad PE-dielektrikum och avancerad semikonduktiv skärmning levererar den rena transienta förlopp, djup tystnad och naturligt, transparent ljud — idealisk för DAC:ar, förförstärkare, studiointerface och high-end aktiva högtalare. Utrustad med SUPRA Swift XLR-kontakter med 24K guldpläterade stift och precisionslåsning för säker kontakt och minimala förluster i både hem- och proffssystem.

Egenskaper
- Ultralåg 45 pF/m kapacitans – bevarar transienter och dynamisk precision
- Äkta balanserad geometri – eliminerar brus och störningar vid långa kabeldragningar
- Semikonduktiv nylonskärm – blockerar EMI/RFI för helt tyst bakgrund
- 24K guldpläterade Swift XLR-kontakter – säkert lås & korrosionsfri kontakt
- Skummat PE-dielektrikum – låg energilagring & hög hastighet (≈0,78c)

Tekniska data
Kabeltyp: Balanserad analog 2× XLR Hane – 2× XLR Hona
Kapacitans: 45 pF/m · Resistans: 72 Ω/km
Dielektrikum: Skummad PE
Skärmning: Heltäckande semikonduktiv nylon (balanserad)
Kontakter: SUPRA Swift XLR (24K guldpläterade, låsning)
Designad och tillverkad i Sverige

SUPRA DAC-XLR 2XLR–2XLR
Hochpräzises symmetrisches Analog-Kabel
Ultrageringe Kapazität · Schwarzer Hintergrund · Reine Klangtreue

Das SUPRA DAC-XLR ist ein hochpräzises, symmetrisches Interconnect, entwickelt für extrem schnelle und verzerrungsfreie Signalübertragung. Mit extrem niedriger Kapazität (≈45 pF/m), geschäumtem PE-Dielektrikum und halbleitender Abschirmung bietet es saubere Transienten, absolute Stille im Hintergrund und einen natürlichen, transparenten Klang — ideal für DACs, Vorverstärker, Studio-Interfaces und High-End Aktivlautsprecher.
Ausgestattet mit SUPRA Swift XLR-Steckern, 24K vergoldeten Kontakten und Präzisions-Verriegelung für sicheren Halt und verlustarme Übertragung in Heim- und Profisystemen.

Merkmale
- Ultrageringe Kapazität 45 pF/m – erhält Transienten & dynamische Präzision
- Echte symmetrische Geometrie – unterdrückt Störungen auf langen Leitungswegen
- Halbleitende Nylonabschirmung – blockiert EMI/RFI für absolute Stille
- 24K vergoldete Swift XLR-Stecker – sichere Verriegelung, korrosionsfrei
- Geschäumtes PE-Dielektrikum – geringe Energiespeicherung & hohe Geschwindigkeit (≈0,78c)

Technische Daten
Kabeltyp: Symmetrisches Analog-Interconnect 2× XLR Stecker – 2× XLR Buchse
Kapazität: 45 pF/m · Widerstand: 72 Ω/km
Dielektrikum: Geschäumtes PE
Abschirmung: Vollflächiges halbleitendes Nylon (symmetrisch)
Stecker: SUPRA Swift XLR (24K vergoldet, verriegelbar)
Entwickelt und hergestellt in Schweden

SUPRA® Cables MADE IN SWEDEN
www.supracables.se