


RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
Insert/Innenansatz/Innende: PLA 7 – Compostable / Komposterbar / Kompostierbar. Carton/Karton/
Kartong: PAP 21 – Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier. Cable: Electrical
waste – WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott. Check local regulations /
Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte örtliche Vorschriften beachten.



SUPRA DAC-XLR Digital

High-Precision Balanced AES/EBU Digital Interconnect 110 Ω Accuracy · Ultra-Low Jitter · Silent Background



- 1m - PC - 3.3ft
- IceBlue
- Gold-Plated XLR with Locking
- Balanced Noise Immunity
- Ultra-Low Jitter
- True 110 Ω AES/EBU



Digital Audio / Hi-Fi

☒ AES/EBU ☐ Good ☐ Better ☒ Best

SUPRA DAC-XLR Digital
High-Precision Balanced AES/EBU Digital Interconnect
110 Ω Accuracy · Ultra-Low Jitter · Silent Background



The SUPRA DAC-XLR Digital is a reference-grade balanced digital interconnect engineered for true AES/EBU 110 Ω transmission. Its ultra-low capacitance (≈45 pF/m), precision-matched OFC conductors and perfectly symmetrical balanced geometry ensure bit-perfect data transfer with exceptionally low jitter, accurate timing and full immunity to noise. Individually shielded twisted pairs and SUPRA's 24 K gold-plated Swift XLR connectors guarantee maximum signal integrity – ideal for linking high-end digital sources, DACs, studio converters and professional audio interfaces.

Key Features

- True 110 Ω AES/EBU spec – Accurate impedance for bit-perfect digital transmission
- Ultra-low ≈45 pF/m capacitance – Preserves timing, reduces jitter
- Balanced geometry – Cancels common-mode noise & prevents ground loops
- Individually shielded twisted pairs – Maximum rejection of EMI/RFI
- Gold-plated Swift XLR connectors – Secure locking, corrosion-proof contact

Technical Data

Cable type: Balanced digital interconnect (1× XLR Female – 1× XLR Male)
Standard: AES/EBU 110 Ω
Capacitance: ≈45 pF/m
Shielding: Individually shielded twisted pairs + overall screen
Connectors: SUPRA Swift XLR (24 K gold-plated, locking)
Application: Digital audio between DACs, streamers, interfaces & pro gear
Designed and made in Sweden

SUPRA DAC-XLR Digital

Câble Numérique Équilibré Haute Précision AES/EBU
110 Ω Exact · Jitter Ultra-Faible · Silence Total



Le SUPRA DAC-XLR Digital est un câble numérique équilibré de référence conçu pour une transmission AES/EBU 110 Ω parfaite. Grâce à sa très faible capacité (≈45 pF/m), à ses conducteurs OFC appariés et à sa géométrie entièrement symétrique, il garantit un transfert de données bit-parfait avec un jitter minimal et une forte immunité au bruit. Les paires torsadées blindées individuellement et les connecteurs Swift XLR plaqués or 24K assurent une intégrité du signal optimale – idéal pour DACs, interfaces studio et équipements audio professionnels.

Caractéristiques

- Véritable norme AES/EBU 110 Ω – Impédance parfaite pour le numérique
- Capacité ultra-faible (≈45 pF/m) – Jitter réduit, timing précis
- Géométrie équilibrée – Annule les interférences et boucles de masse
- Paires blindées individuellement – Immunité EMI/RFI maximale
- Connecteurs Swift XLR or 24K – Verrouillage sûr et contact durable

Données techniques

Type de câble : Numérique équilibré (XLR Femelle XLR Mâle)
Norme : AES/EBU 110 Ω
Capacité : ≈45 pF/m
Blindage : Paires torsadées blindées + blindage total
Connecteurs : SUPRA Swift XLR (plaqué or 24K, verrouillage)
Conçu et fabriqué en Suède



Part. No: 1001900107

E-No: 6243028



SUPRA DAC-XLR Digital

Högprecisions AES/EBU Digitalbalanserad Kabel
110 Ω Noggrannhet · Ultralåg Jitter · Tyst Bakgrund

SUPRA DAC-XLR Digital är en referensklassad balanserad digitalkabel framtagen för äkta AES/EBU-överföring (110 Ω). Med ultralåg kapacitans (≈45 pF/m), exakt matchade OFC-ledare och symmetrisk balanserad geometri säkerställs bit-perfekt datatransfer med extremt låg jitter, hög tidsnoggrannhet och full immunitet mot störningar. Individuellt skärmade tvinnade par och SUPRA Swift XLR-kontakter med 24K guld garanterar perfekt signalintegritet – idealiskt för DAC:ar, digitala källor, studiogränssnitt och professionell utrustning.

Egenskaper

- Äkta 110 Ω AES/EBU – Exakt impedans för perfekt digitalöverföring
- Ultralåg ≈45 pF/m kapacitans – Bevarar timing och minimerar jitter
- Balanserad geometri – Undertrycker störningar och jordbrum
- Individuellt skärmade par – Maximal EMI/RFI-immunitet
- Guldpläterade Swift XLR – Låsbara, stabila och korrosionssäkra kontakter

Tekniska data

Kabeltyp: Balanserad digital (XLR Hona – XLR Hane)
Standard: AES/EBU 110 Ω
Kapacitans: ≈45 pF/m
Skärmning: Individuellt skärmade par + yttre skärm
Kontakter: SUPRA Swift XLR (24K guld, låsning)
Tillverkad i Sverige

SUPRA DAC-XLR Digital

Hochpräzises Balanced AES/EBU Digitalkabel
110 Ω Genauigkeit · Ultra-niedriges Jitter · Störungsfreier Hintergrund



Das SUPRA DAC-XLR Digital ist ein High-End-Digitalkabel für echte AES/EBU-Übertragung (110 Ω). Mit extrem niedriger Kapazität (≈45 pF/m), präzise abgestimmten OFC-Leitern und echter symmetrischer Geometrie garantiert es bitgenaue Datenübertragung mit minimalem Jitter und maximaler Rauschunterdrückung. Einzelgeschirmte Twisted Pairs und die vergoldeten SUPRA Swift XLR-Stecker sorgen für perfekte Signalreinheit – ideal für DACs, Studio-Interfaces und professionelle Audio-Systeme.

Merkmale

- Echter 110-Ω-AES/EBU-Standard – Perfekte digitale Signalimpedanz
- Extrem niedrige Kapazität (≈45 pF/m) – Minimiert Jitter, verbessert Timing
- Symmetrischer Aufbau – Unterdrückt Gleichtaktstörungen
- Einzelgeschirmte Twisted Pairs – Maximale EMI/RFI-Reduktion
- 24K vergoldete Swift XLR – Sichere Verriegelung & langlebiger Kontakt

Technische Daten

Kabeltyp: Symmetrisches Digitalkabel (XLR Female – XLR Male)
Standard: AES/EBU 110 Ω
Kapazität: ≈45 pF/m
Abschirmung: Einzelgeschirmte Twisted Pairs + Gesamtschirm
Stecker: SUPRA Swift XLR (24K vergoldet, verriegelbar)
Hergestellt in Schweden

