



RECYCLING / ÅTERVINNING / RECYCLAGE
 Inser/Innenansatz/Inrede: PLA 7 - Compostable / Kompostierbar / Kompostierbar. Carton/
 Karton/Kartonng: PAP 21 - Paper collection / Pappersinsamling / Collecte papier / Altpapier.
 Cable: Electrical waste - WEEE collection / Elavfall / Déchets électriques / Elektroschrott.
 Check local regulations / Kontrollera lokala regler / Vérifiez la réglementation locale / Bitte
 örtliche Vorschriften beachten.

SUPRA Dual 2XLR-2XLR

High-Quality Balanced Analogue Interconnect Cable
 Clean Signal · Dynamic Sound · Proven Supra Design



SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN



1m
- PAIR -
3.3ft

IceBlue

Low
Capacitance
Design

Heavy-Duty
Gold Plated
Connectors

Effective
EMI
Shielding

True
Balanced
Twisted-Pair



Analogue Audio / Hi-Fi

Stereo Good Better Best Superior

SUPRA Dual 2XLR-2XLR

High-Quality Balanced Analogue Interconnect Cable
 Clean Signal · Dynamic Sound · Proven Supra Design



SUPRA Dual 2XLR-2XLR

Högkvalitativ balanserad analog signalkabel
 Ren signal · Dynamiskt ljud · Beprövat Supra-design



SUPRA Dual 2XLR-2XLR är en robust, högupplöst balanserad signalkabel för linjenivå. Perfekt för anslutning av DAC:ar, försteg, processorer eller aktiva monitorer – i både studio och hi-fi. Den låga kapacitansen (52 pF/m), balanserad tvinnad geometri och effektiv EMI-skärmning ger ren, störningsfri ljudåtergivning med utmärkt kanalseparation och stabilitet, även vid längre kabeldragningar.

Egenskaper

- Låg kapacitans 52 pF/m – Bevarar transienter och dynamik
- Aluminium/polyesterfolie – Stoppar EMI/RFI och brum
- Äkta balanserad tvinnad ledare – Hög störimmunitet
- 24 K guldpläterade XLR-kontakter – Säker och korrosionsfri anslutning
- Flexibel PVC-mantel – Lätt att installera, lång livslängd

Teknisk data

Kabeltyp: Balanserad analog 2XLR-2XLR
 Ledare: Tennpläterad OFC · Isolation: Polyeten (PE)
 Kapacitans: 52 pF/m · Resistans: 72 Ω/km
 Skärm: Aluminium/polyesterfolie
 Kontakter: SUPRA XLR hane & hona (guldpläterade)
 Designad och tillverkad i Sverig

The SUPRA Dual 2XLR-2XLR is a robust, high-fidelity balanced interconnect for analogue line-level audio. Designed for connecting professional or hi-fi components such as DACs, preamps, processors, or active monitors, it delivers pure, distortion-free sound with excellent channel separation and stability. Low capacitance (52 pF/m), twisted balanced geometry, and effective EMI shielding ensure exceptional clarity and interference-free operation – even over long cable runs.

Key Features

- Low 52 pF/m capacitance – Preserves transients and full dynamic range
- Aluminium/polyester foil shield – Blocks EMI/RFI and hum
- True balanced twisted-pair design – High noise rejection and clean signal transfer
- 24 K gold-plated XLR connectors – Secure, corrosion-resistant contact
- Flexible PVC jacket – Durable and easy to install

Technical Data

Cable Type: Balanced analogue 2XLR-2XLR
 Conductors: Tin-plated OFC · Insulation: Polyethylene (PE)
 Capacitance: 52 pF/m · Resistance: 72 Ω/km
 Shielding: Aluminium/polyester foil
 Connectors: SUPRA XLR male & female (gold-plated)
 Designed and made in Sweden

SUPRA Dual 2XLR-2XLR

Câble audio analogique symétrique de haute qualité
 Signal pur · Son dynamique · Conception Supra éprouvée



SUPRA Dual 2XLR-2XLR

Hochwertiges symmetrisches Analog-Audiokabel
 Klares Signal · Dynamischer Klang · Bewährtes Supra-Design



Le SUPRA Dual 2XLR-2XLR est un câble audio symétrique haute fidélité pour signaux ligne. Idéal pour connecter DAC, préamplificateurs, processeurs ou enceintes actives, en studio ou en Hi-Fi. Grâce à sa faible capacité (52 pF/m), sa géométrie symétrique torsadée et son blindage efficace, il offre une transmission propre et sans interférences, même sur de longues distances.

Caractéristiques

- Faible capacité 52 pF/m – Préserve la dynamique et les transitoires
- Blindage aluminium/polyester – Bloque EMI/RFI et ronflette
- Vrai design symétrique torsadé – Forte immunité au bruit
- Connecteurs XLR plaqués or 24 K – Contact fiable et durable
- Gaine PVC flexible – Installation aisée, grande durabilité

Données techniques

Type de câble : Analogique symétrique 2XLR-2XLR
 Conducteurs : Cuivre OFC étamé · Isolation : PE
 Capacité : 52 pF/m · Résistance : 72 Ω/km
 Blindage : Feuille aluminium/polyester
 Connecteurs : SUPRA XLR mâle & femelle (plaqués or)
 Conçu et fabriqué en Suède

Das SUPRA Dual 2XLR-2XLR ist ein robustes, hochauflösendes symmetrisches Audiokabel für Line-Pegel-Verbindungen. Ideal für DACs, Vorverstärker, Prozessoren oder aktive Monitore in Studio- und Hi-Fi-Anwendungen. Die niedrige Kapazität (52 pF/m), das symmetrisch verdrehte Leiterpaar und die effektive EMI-Abschirmung sorgen für störungsfreie Signalübertragung mit hervorragender Kanaltrennung – selbst bei langen Distanzen.

Merkmale

- Niedrige Kapazität 52 pF/m – Erhält Dynamik und Transienten
- Aluminium/Polyester-Folie – Blockiert EMI/RFI und Brummen
- Echte symmetrische verdrehte Leiter – Hohe Störfestigkeit
- 24 K vergoldete XLR-Stecker – Sicherer, korrosionsfreier Kontakt
- Flexibler PVC-Mantel – Langlebig und einfach zu verlegen

Technische Daten

Kabeltyp: Symmetrisch analog 2XLR-2XLR
 Leiter: Verzinneter OFC-Kupfer · Isolation: Polyethylen (PE)
 Kapazität: 52 pF/m · Widerstand: 72 Ω/km
 Schirmung: Aluminium/Polyester-Folie
 Stecker: SUPRA XLR (männlich & weiblich, vergoldet)
 Entwickelt und hergestellt in Schweden



SUPRA Cables
 MADE IN SWEDEN
 www.supracables.se