

## SUPRA CLASSIC 2X1.6

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x1.6mm<sup>2</sup> / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hochflexibel – schlankes Design
- Verzinnte Leiter – korrosionsbeständig
- Das originale SUPRA-Kabel – hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Made in Sweden



### Classic 1.6 Das Original

Die Classic-Serie umfasst flexible, verzinnte, mehrdrähtige Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer mit 5N-Reinheit. Neben der hohen Korrosionsbeständigkeit trägt die Verzinnung auch zu einer erwünschten Reduzierung des Skin-Effekts bei und verhindert störende „Sprünge“ der Elektronen (d. h. des Stroms) zwischen den Leiteroberflächen, welche unerwünschte Zeitfehler im Musiksignal verursachen können. Die Isolierung aus einer ausgewählten, chemisch stabilen PVC-Qualität unterstützt die langfristig klanglich neutrale Oberfläche der verzinnten Leiter zusätzlich.

Nach heutigen Maßstäben stellt die Classic-Serie hochwertige Einstiegs-kabel dar und ist in Abmessungen erhältlich, die für ein breites Spektrum an Leistungsübertragungsanforderungen geeignet sind. Im Vergleich zu einfachen, kostengünstigen Lautsprecherkabeln, wie sie häufig Hi-Fi-Komplettsystemen beiliegen, bietet Supra Classic eine klar hörbare Klangverbesserung.

Typische Anwendungen: Das Kabel ist geeignet für Niederleistungsanwendungen, kurze Kabellängen bei mittleren Leistungen sowie für Hochton- oder Mitteltonverkabelungen in Bi-Wiring- oder Bi-Amping-Hi-Fi-Systemen. Für den Außeneinsatz wird eine Verlegung in Schutz- oder Installationsrohren empfohlen.

### KONSTRUKTION

|                   |  |
|-------------------|--|
| Leiter (x2):      | Verzinnter OFC-Kupferdraht, 204x0.10 mm              |
| Durchmesser:      | 1.6 mm   |
| Querschnitt:      | 2x1.6mm <sup>2</sup> / AWG 15                        |
| Isolierung:       | PVC GA78, achteckiges Profil                         |
| Isolationsstärke: | 0.7 mm   |
| Außendurchmesser: | 2.8x5.8 mm   |
| Farbe:            | Eisblau (weitere Farben auf Anfrage)                 |
| Bedruckung:       | SUPRA Classic 1.6 + Made in Sweden + Metermarkierung |
| Gewicht:          | 44 kg/km   |
| Verpackung:       | Trommel 300m (andere Längen auf Anfrage)             |

### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

|               |             |
|---------------|-------------|
| Widerstand:   | 10.8 ohm/km |
| Induktivität: | 0.40 uH/m   |
| Nennspannung: | 80V         |



| PRODUKT                 | Anzahl | Art.nr     | EAN-13        | E-nr    | Karton |
|-------------------------|--------|------------|---------------|---------|--------|
| CLASSIC 2X1.6 BLAU B300 | 300M   | 1000000065 | 7330060000003 | 4866213 |        |
| CLASSIC 2X1.6 BLAU10M   | 1ST    | 1000000354 | 7330060201783 |         | 25st   |
| CLASSIC 2X1.6 BLAU20M   | 1ST    | 1000000362 | 7330060201790 |         | 13st   |