

SUPRA CLASSIC 2X1.6/H FRHF

Lautsprecherkabel


Dimension: 2x1.6mm² / AWG 15

Rev.datum: 2026-03-04

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammwidrigkeit
- Halogen frei
- Geringe Rauchentwicklung
- Geringer Gehalt an giftigen Gasen



Classic 1,6/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Ausgezeichnete Flammhemmung. Halogenfrei. Geringe Rauchentwicklung. Niedrige Emission toxischer Gase. Ähnlich der Supra Classic Serie, jedoch mit flammhemmender und halogenfreier PE-ECCOH-(Polyethylen-)Isolierung. Das Kabel ist gegenüber der Standard-Classic-Ausführung geringfügig steifer, verfügt jedoch über eine leicht gleitende Isolationsoberfläche und eignet sich daher ideal für Unterputz- und Rohrinstallationen.

Geeignet als Installationskabel in Gebäuden, die unter die Vorschriften der schwedischen Bauverordnung Boverkets författningssamling (BFS 2014:3 BBR21) fallen, Gebäudeklasse Br3, Anforderung E, Säuregrad (Acidity): halogenfrei. Dies gilt unter anderem für Gebäude mit einer Fläche von weniger als 200 m², wie z. B. Einfamilienhäuser, sowie für Lager- und Industriegebäude der Nutzungsklasse 1 mit einer Fläche von weniger als 500 m².

Brandklassifizierung: Dca-s1, d1, Rauchentwicklung: s1, fFreigesetzte brennende Partikel/Tropfen: d1

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Verzinnnte Cu-Leitung 90x0,15 mm
Durchmesser:	1,6mm
Querschnitt:	2x1,6mm ² / AWG 15
Isolierung:	PE ECCOH 5943 FRHF, achteckiges Profil
Isolationsstärke:	0,7mm
Außendurchmesser:	2,8 x 5,8 mm
Farbe:	Eisblau (weitere Farben auf Anfrage)
Bedruckung:	SUPRA Classic 1.6/H + Made in Sweden + Metermarkierung
Gewicht:	44 kg/km
Verpackung:	Trommel 300m (andere Längen auf Anfrage)



**FLAME
RETARDANT**



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Widerstand, nom.	10,8 Ohm/km
Induktivität	0,40 µH/m
Nennspannung:	80V



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X1.6/H FRHF BLUE B300	300 M	1000000537	7330060202414	4866273
Die folgenden Artikel werden auf Bestellung gefertigt:				
CLASSIC 2X1.6/H FRHF GREY B200	200 M	1000000909	7330060204937	
CLASSIC 2X1.6/H FRHF WHT B200	200 M	1000000917	7330060204944	
CLASSIC 2X1.6/H FRHF GREY B300	300 M	1000001139		
CLASSIC 2X1.6/H FRHF BLUE B1000	1000 M	1000001204	7330060207723	4866986