

SUPRA CLASSIC 2X4.0/H FRHF

Högtalarkabel

Dimension: 2x4.0mm² / AWG 11

Rev.datum: 2026-03-04

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser

**Classic 4.0/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad**

Liknar Supra Classic-serien förutom dess mantelisolering PE (polyetylen). Isoleringen gör kabeln något styvare än standard Classic, samt sänker även friktionen vilket gör den lättjobbad vid dold installation i rör. För inohmus/utomhusbruk. Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd. Vid utomhusbruk rekommenderas förläggning i rör.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling

BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m²,

exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m²,

Acidity = halogenfri).

Brandklass Dca-s1, d1, rökthet: s1, partiklar som frigörs: d1

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina 511x0.10 mm
Diameter, nom.	2.7 mm
Area:	2x4.0mm ² / AWG 11
Isolering:	PE ECCOH 5943 FRHF, åtta-modell
Medelvägg, nom.	1 mm
Diameter, nom.	4.7x9.6 mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA Classic 4.0/H + Made in Sweden + Metermärkning
Vikt: Nom.	104 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	4.3 ohm/km
Induktans	0.55 uH/m
Märkspänning:	80V



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X4.0/H FRHF BLUE B100	100M	1000000735	7330060202902	4866822