

SUPRA® Cables

MADE IN SWEDEN

SUPRA DAC-SL AUDIO

Analoges Signalkabel Stereo mit verriegelbaren RCA-Steckern

Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-03-11

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Ein schnelles, dynamisches und neutrales Signalkabel
- Sehr niedrige Kapazität – geschäumte PE-Isolierung
- Mit Nylonschirm verstärkt – außergewöhnlich biegesteif und hoch störfest
- Transiente Geschwindigkeit bewahrt Anschläge und Noten und lässt das 3D-Bühnengefühl der Musik lebendig werden.



DAC-SL 2RCA-2RCA Audio

Hochwertiges analoges Signalkabel mit verriegelbaren Steckern.

Das Supra DAC ist ein besonders transparentes Kabel, das Transienten sehr schnell überträgt. Transienten sind der Anschlag einer Trommel, eines Beckens, einer Klaviertaste und mehr. Wenn dieser kurze Moment sich verzögert, wirkt die Musik leblos und müde.

Für das Supra DAC-Kabel haben wir ein spezielles geschäumtes Polyethylen (PE) als Isolator gewählt, das eine optimale Luftfüllung enthält. Messungen und Hörtests haben gezeigt, dass ein Kabel mit niedriger Kapazität besonders gut funktioniert, da das Signal nur wenig Strom enthält. Magnetische Effekte (Induktivität) spielen dabei eine vernachlässigbare Rolle, während die sich ständig ändernde Spannung nicht blockiert werden darf – was genau durch die Kapazität beeinflusst wird. Je höher die Frequenz, desto größer sind sonst Dämpfung und Zeitfehler.

Das DAC-Kabel weist nur eine Kapazität von 45 pF/m auf. Es ist zusätzlich effektiv mit einem halbleitenden Nylonband abgeschirmt, das über die gesamte Länge des Kabels mit dem Bileiter in Kontakt steht und Störungen zuverlässig ableitet. Die Signalgeschwindigkeit des DAC beträgt bis zu 78 % der Lichtgeschwindigkeit. Bei häufig verwendeten PTFE-Isolierungen (Teflon) unserer Mitbewerber liegt dieser Wert bei 71 %. Supra verlangsamt das Signal nicht, sondern löst Transienten und hohe Frequenzen klar auf – für ein lebendiges, räumliches Musikerlebnis.

KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA DAC
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	6,1 mm
Farbe:	Eisblau ((andere Farben auf Anfrage)
Markierung:	SUPRA DAC > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss:	Halbsymmetrisch, externer Schirm wird nur auf der Senderseite aufgelegt
Kontakte:	SUPRA PPSL mit Klemmverriegelung
- Typ:	2 Cinch-Stecker rot/schwarz > 2 Cinch-Stecker rot/schwarz
- Material:	Pin 24K vergoldetes Kupfer
- Farbe:	Anthrazitgrau
- Verriegelung:	Verriegelung des Steckers sowohl am Gerät als auch am Kabel
Lot:	Almit SR34 Super
Signalrichtung:	Den Pfeilen folgen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	Blister 25 x 21,5 x 4,8 cm

! Stecker mit Spannverriegelung.
Drehen Sie das graue Gehäuse, um den Stecker an der Buchse zu entriegeln oder zu verriegeln.

► Entriegeln ◄ Verriegeln



Sonderlängen werden auf Anfrage gefertigt; der einzige Aufpreis ist der Meterpreis pro zusätzlichem Meter.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Gew
DAC-SL AUDIO BLUE PAIR 75CM	1PAR	1001900099	7330060003066	6243020	25	0,30
DAC-SL AUDIO BLUE PAIR 1M	1PAR	1001901295	7330060053450		25	0,31
DAC-SL AUDIO BLUE PAIR 2M	1PAR	1001901188	7330060053467		25	0,40