

SUPRA DAC-XLR AUDIO

High-End Analog-Stereo-Interconnect mit XLR-Steckern

Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-03-11

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Niedrige Kapazität – Signalimpulse ohne Abflachung oder Verzögerung
- Ein ultraschnelles, dynamisches und neutrales Verbindungskabel mit hervorragender 3D-Klangbühne
- Abgeschirmt mit effizientem und robustem halbleitendem Nylon
- Robuste und verriegelbare Stecker – störungsunempfindlich und vergoldet



DAC-XLR 2XLR-2XLR Audio - Ein blitzschnelles Interconnect-Kabel ohne Bremswirkung

Das Supra DAC ist ein äußerst reaktionsschnelles Verbindungskabel dank seiner extrem niedrigen Kapazität. Gemäß unserer Designphilosophie sollte bei Lautsprecherkabeln die Induktivität möglichst gering sein, während bei Signal-Interconnects die Kapazität auf ein Minimum reduziert werden muss. Das Supra DAC ist mit einem speziellen PE-Kunststoff isoliert, der lediglich eine Kapazität von 45 pF/m aufweist. Zusätzlich ist das Material geschäumt und enthält einen hohen Anteil des günstigsten und gleichzeitig effektivsten Isolators: Luft.

Physikalisch betrachtet wird die Isolierung korrekt als Dielektrikum bezeichnet, da es streng genommen keine perfekte Isolation gibt. Jede Substanz – ob Gas, Flüssigkeit oder Feststoff – besitzt elektrische Eigenschaften. Entscheidend ist daher die Auswahl eines möglichst günstigen Materials. Luft ist leicht verfügbar, kostengünstig und besitzt hervorragende dielektrische Eigenschaften. Durch das Schäumen des PE-Materials bleibt nur eine geringe Menge festen Polyethylens zurück, das eine schwammartige Struktur bildet. Dadurch wird der elektrische Einfluss auf das empfindliche Musiksinal weiter reduziert. Die eingeschlossene Luft übernimmt den Großteil der dielektrischen Funktion und ermöglicht eine nahezu verlustfreie Signalübertragung – mit voller Dynamik, schneller Reaktionszeit und einer stabilen dreidimensionalen Klangbühne.

Zusätzlich ist das Kabel mit unserem äußerst effizienten und mechanisch robusten halbleitenden Nylonband abgeschirmt, das unerwünschte Störungen zuverlässig fernhält. Der Geschwindigkeitsfaktor des SUPRA DAC beträgt bis zu 78 % der Lichtgeschwindigkeit. Bei PTFE/Teflon, das häufig von Mitbewerbern verwendet wird, liegt er lediglich bei etwa 71%.

KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA DAC
Mantel:	PVC GA78, rund, Durchmesser, nom. 6,1 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA DAC > Made in Sweden > Metermarkierung
Schirmanschluss:	Symmetrische Verbindung, der Schirm ist an beiden Enden angeschlossen
Stecker:	Supra Swift XLR, vollständig abgeschirmt und sehr robuste Konstruktion
- Typ:	2 × XLR 3F Buchse rot/schwarz → 2 × XLR 3M Stecker rot/schwarz
- Material:	Pin 24K vergoldetes OFC-Kupfer
- Farbe:	Anthrazitgrau
- Verriegelung:	Schnappverriegelung am Gerät und Schraubklemme am Kabel
Lot:	Almit SR34 Super
Signalrichtung:	Den auf dem Kabel aufgedruckten Pfeilen folgen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	Blister 25 x 21,5 x 4,8 cm



Sonderlängen werden auf Bestellung gefertigt, der einzige Aufpreis ist der Meterpreis pro zusätzlichem Meter.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Gew
DAC-XLR AUDIO BLUE PR 75CM	1PAAR	1001900180	7330060003134	6243024	25	0,41
DAC-XLR AUDIO BLUE PAIR 1M	1PAAR	1001901337	7330060053535		25	0,42
DAC-XLR AUDIO BLUE PAIR 2M	1PAAR	1001901220	7330060053542		25	0,52