

## SUPRA DAC-XLR AUDIO

Analog signalkabel stereo med robusta XLR-kontakter

Dimension: 1x3x0.24mm<sup>2</sup> / AWG 23

Rev.datum: 2026-03-11

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- En snabb, dynamisk och neutral signalkabel
- Mycket låg kapacitans - jäst PE isolering
- Armerad med nylonskärm - otroligt böjstark & hög störimmunitet
- Transientsnabbhet bevarar anslag och tillslag, Släpper fram musikens 3D-scenkänsla



### DAC-XLR 2XLR-2XLR Audio

High end balanserad signalkabel med robusta XLR kontakter

Supra DAC är en mycket transparent kabel med avseende på dess snabba överföring av transienter. Transienter är tillslaget på en trumma, en cymbal, anslaget på en flygels tangent, med mera. Blir det korta momentet för utdraget i tiden, känns musiken livlös och trött. I Supra DAC-kabeln har vi valt en speciell PE (polyetylen) som skummats för att innehålla den egentligen mest optimala isolatorn – Luft. Via mätningar och lyssning har vi bekräftat att en lågnivåkabel presterar bäst om den har låg kapacitans. Eftersom signalen knappt innehåller någon ström, spelar magnetverkan (induktans) försumbar roll, medan den hela tiden varierande spänningen, inte får möta någon flaskhals, vilket är precis det kapacitansen blir för en varierande spänning. Ju högre frekvens desto värre dämpning och tidsfel.

DAC uppvisar endast 45 pF/m kapacitans. Den är vidare effektivt skärmd med vårt starka halvledande nylonband som utmed hela kabelns längd är i kontakt med en bi-ledare för att jorda ut störningar.

DACs signalhastighet är så hög som 78% av ljusets hastighet. Med våra konkurrenters vanligen använda PTFE (Teflonet) är motsvarande hastighet 71%. Supra bromsar inte signalen lika mycket, utan släpper fram transienter och högfrequens i musiken för en levande känsla i tid och rum. Passar bäst för balanserad koppling mellan CD, förförstärkare och slutsteg i riktigt fina HiFi-anläggningar och i studios.

### KONSTRUKTION

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Kabel:          | <a href="#">SUPRA DAC</a>                                     |
| Mantel:         | PVC GA78, rund, Diameter, nom. 6.1mm                          |
| Färg:           | Isblå (andra färger på beställning)                           |
| Märkning:       | SUPRA DAC > Made in Sweden > Metermärkning                    |
| Skärmslutning:  | Balanserad koppling, yttre skärm är ansluten på båda sidor    |
| Kontakter:      | <a href="#">Supra Swift XLR</a> , helskärmd & otroligt robust |
| - Typ:          | 2 XLR 3F hona röd/svart > 2 XLR 3M hane röd/svart             |
| - Material:     | Stift 24K guldpläterad koppar                                 |
| - Färg:         | Antracitgrå                                                   |
| - Låsning:      | Snäpplåsning både mot apparat & skruv mot kabel               |
| Lödtenn:        | Almit SR34 Super                                              |
| Signalriktning: | Följ pilar > källa > mottagare                                |
| Förpackning:    | Blister 25 x 21.5 x 4.8cm                                     |



Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är meterpriset per extra meter.



| PRODUKT                    | Antal | Art.nr     | EAN-13        | E-nr    | Kart | Vikt |
|----------------------------|-------|------------|---------------|---------|------|------|
| DAC-XLR AUDIO BLUE PR 75CM | 1PAR  | 1001900180 | 7330060003134 | 6243024 | 25   | 0,41 |
| DAC-XLR AUDIO BLUE PAIR 1M | 1PAR  | 1001901337 | 7330060053535 |         | 25   | 0,42 |
| DAC-XLR AUDIO BLUE PAIR 2M | 1PAR  | 1001901220 | 7330060053542 |         | 25   | 0,52 |