

SUPRA DIGITAL EXCALIBUR AES/EBU B50

Flexibel Hi-Fi-signal kabel – AES/EBU digital 110 Ohm

Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.date: 2026-03-12

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Exceptionell hastighet med exakt timing och fasintegritet
- Mekaniskt robust konstruktion: Aluminium/PET-folie med flätad skärm
- PE-skumisolering för extremt låg kapacitans
- Digitalt ljud AES/EBU-kompatibel, 110Ohm



Digital Excalibur - Ultra-snabb digital interconnect-kabel

Digital AES/EBU XLR

Supra Digital Excalibur AES/EBU är en ultrasnabb balanserad digital audiokabel för signalöverföring, konstruerad enligt den professionella AES/EBU-standard. Med extremt låg kapacitans och mycket effektiv skärmning säkerställs minimal signalförvrängning och bibehållen signalintegritet.

Med PE-skum som dielektrikum och dubbel skärmning (aluminium/PET-folie samt flätad skärm) uppnår kabeln en kapacitans på endast 45 pF/m, vilket ger utmärkt transparens vid höga frekvenser. Den robusta skärmningen och den noggranna konstruktionen bibehåller exakt timing och fas, vilket möjliggör korrekt återgivning av professionella 110 Ω AES/EBU-signaler. Finns i färgen isblå.

Applikationer: Idealisk för mellan- till high-end digitala interconnects med AES/EBU XLR-anslutning.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Silverpläterad Cu-tråd OFC 5N 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE-skum, blå & röd, tvinnad
Skärm:	Dubbelskärmad med folie och silverpläterad OFC-fläta
Skärmanslutning:	Silverpläterad OFC-fläta
Förstärkning:	Fyllgarn
Ytterhölje:	PVC GA78, rund
Höljetjocklek:	2 mm
Diameter:	6.1mm
Färg:	Isblå (andra färger på begäran)
Vikt:	43 kg/km
Förpackning:	Bobbin 50 m (andra längder på begäran)
Passande kontakter:	Supra RCA-6, RCA-6SC, PPX, PPSL & Swift XLR

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans::	70 ohm/km
Kapacitans::	45 pF/m
Karakterisk impedans:	110 Ohm
Hastighetsfaktor:	0,78 x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-no
DIGITAL EXCALIBUR AES/EBU BLUE B50	50M	1001800661	7330060209482	-