

SUPRA DISPLAYPORT DP-DP 1.4

Modell: Displayportkabel 8K UHD HDR

Rev.datum: 2026-03-18

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Demontierbare Steckverbinder für die Kabelverlegung in Leerrohren
- 1–3 m: Unterstützt maximale Auflösung von 8K HDR (DP 1.4a)
- 4–5 m: Unterstützt maximale Auflösung von 4K HDR (DP 1.2)
- Unterdrückt RFI (Hochfrequenzstörungen)



SUPRA DISPLAYPORT

DisplayPort ist einer der Standardanschlüsse für Computergrafik und findet zunehmend auch Anwendung bei Projektoren und Fernsehgeräten. Unsere eigens entwickelten, 24K-vergoldeten Steckverbinder sind ein wesentlicher Faktor für die von uns bekannte hohe Bildqualität. Der Steckverbinder ist demontierbar und ermöglicht somit die Kabelverlegung in Leerrohren. Das Kabel ist vom Typ Supra UHD8 und zeichnet sich durch eine extrem schnelle, geschirmte und präzise Übertragung von Binärsignalen aus, die kaum zu über treffen ist.

Das patentierte, zerlegbare Steckverbindergehäuse ermöglicht die Verlegung des Kabels durch Installationsrohre (VP-Rohre) für eine verdeckte Installation, nachdem das Gehäuse entfernt wurde. Der eigentliche Steckerteil ist sorgfältig von qualifiziertem Fachpersonal verlötet und in robustem Kunststoff vergossen, sodass er auch ohne montiertes Gehäuse mechanischen Belastungen, wie sie bei der Rohrverlegung auftreten, standhält. Die Verlegung ist in einem 20-mm-VP-Rohr oder alternativ in einem 25-mm-VP-Schlauch möglich. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Metall und gewährleistet nach der Montage eine 100%ige Abschirmung.

Standard:	DisplayPort, UHD HDR v1.2/1.4a
Isolierung:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	6.5mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Anfrage)
Steckverbinder (gerade):	Vollständig geschirmt, Aluminium
Steckergehäuse LxBxH:	32x21x8 mm
Abmessungen ohne Gehäuse:	30x15x6 mm
Zugentlastungsgeflecht:	Zubehör
Auflösung (DP 1.4a, <3 m):	8K 7680×4320 @ 30 Hz / 4K 3840×2160 @ 120 Hz
Auflösung (DP 1.2, <5 m):	4K 3840×2160 @ 75 Hz / 2K 2560×1440 @ 165 Hz
Bandbreite (1–3 m):	HBR3, 32,4 Gbit/s
Bandbreite (4–5 m):	HBR2, 21,6 Gbit/s
Temperaturbereich:	–10 bis +80 °C
Verpackung:	Blister 25x21.5x4.8cm



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt	Gew
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 1M	1ST	1001101839	7330060207051	6222606	25	0,23
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 1.5M	1ST	1001101854	7330060207068	6222607	25	0,26
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 2M	1ST	1001101862	7330060207075	6222608	25	0,29
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 3M	1ST	1001101870	7330060207082	6222609	25	0,35
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 4M	1ST	1001101888	7330060207099	6222610	25	0,41
DISPLAYPORT DP-DP MALE BLUE 5M	1ST	1001101896	7330060207105	6222611	25	0,48