



## SUPRA DVI-DVI/H FRHF SINGLE LINK

DVI-kabel 18+1 Single link

Rev.datum: 2026-05-06

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammwidrigkeit DCA-s1,-d1
- Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA)
- Geringe Rauchentwicklung
- Niedrige Emission toxischer Gase



### SUPRA DVI-DVI/H FRHF - Flammgeschützt & halogenfrei

DVI ist ein Standard zur Video- und Grafikübertragung, hauptsächlich zwischen Computern sowie Projektoren oder Monitoren. Grundlage ist das Supra HD5/s-Kabel, das für hohe Bandbreiten bis zu 30 Metern ausgelegt ist und durch einen PE-Mantel (Polyethylen) die erforderliche Brandklassifizierung erreicht. Unterstützte Auflösungen betragen bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA) auf 30 Metern.

Das HD5/H-Kabel verfügt über eine Leiterisolierung aus geschäumtem PE, wodurch die elektrischen Eigenschaften weiter verbessert werden. Die digitalen Adernpaare bieten eine präzise, frequenzunabhängige Impedanz und sind zur Minimierung von Übersprechen mit unterschiedlichen Schlaglängen verseilt.

Die dreifache Schirmung, ergänzt durch zusätzliche Einzelschirmungen empfindlicher Leiter, sowie eine Kombination aus aluminisierter Folie (100 % Abdeckung) und Kupfergeflecht sorgen für eine effektive Abschirmung gegen EMI- und RFI-Störungen.

Vollständig geschirmte Steckverbinder mit Aluminiumgehäuse und robuster Goldbeschichtung gewährleisten eine lange Lebensdauer, auch bei häufigem Umstecken.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kabel:             | UHD4/H FRHF                                 |
| Standard:          | DVI - Digital Visual Interface              |
| Version:           | Single-Link, DVI-D, 18+1                    |
| Isolierung:        | PE ECCOH 5943, rund                         |
| Durchmesser, nom.: | 9.5mm                                       |
| Farbe:             | Schwarz                                     |
| Außenschirm:       | Aluminisiertes PET und Kupfergeflecht, 100  |
| Steckverbinder:    | DVI-D 18+1 vollständig geschirmt, Alumin... |
| Zugentlastung:     | Geschraubte Klemme                          |
| Lötzinn:           | Almit SR-34 Super                           |
| Max. Auflösung:    | 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)                  |
| Bandbreite:        | 18 Gbit/s                                   |
| Funktionen:        | DVI-Digital                                 |
| Verpackung 1-5m:   | 25x21.5x4.8cm/                              |
| Verpackung 6-10m:  | 31.5x25x6cm                                 |
| Verpackung >10m:   | Påse 25x25x5cm                              |



| PRODUKT                        | Anzahl | Art.nr     | EAN-13        | E-nr    | Krt | Gew  |
|--------------------------------|--------|------------|---------------|---------|-----|------|
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 1M  | 1ST    | 1001101185 | 7330060202698 | 6243230 | 25  | 0,31 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 2M  | 1ST    | 1001101201 | 7330060202704 | 6243231 | 25  | 0,42 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 3M  | 1ST    | 1001101219 | 7330060202711 | 6243232 | 25  | 0,51 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 4M  | 1ST    | 1001101227 | 7330060202728 | 6243233 | 25  | 0,71 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 5M  | 1ST    | 1001101235 | 7330060202735 | 6243234 | 25  | 0,82 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 6M  | 1ST    | 1001101243 | 7330060202742 | 6243235 | 13  | 0,90 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 8M  | 1ST    | 1001101250 | 7330060202759 | 6243236 | 13  | 1,12 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 10M | 1ST    | 1001101268 | 7330060202766 | 6243237 | 13  | 1,30 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 12M | 1ST    | 1001101276 | 7330060202773 | 6243238 | 15  | 1,40 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 15M | 1ST    | 1001101284 | 7330060202780 | 6243239 | 15  | 1,60 |
| DVI-DVI/H SINGLE-LINK FRHF 20M | 1ST    | 1001101292 | 7330060202797 | 6243240 | 15  | 2,11 |