

LORAD 2.5 CS-EU/GEWINKELTE STROMKABELAGE

Geschirmte Stromkabelage, 250V


Dimension: 3x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2026-03-20

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Geschirmtes Netzkabel
- Goldplattierte Kontakte, gewinkelter Schuko-Stecker
- Zinnbeschichtete OFC-Leiter, korrosionsbeständig
- Schützt vor elektrischen und magnetischen Feldern

**LoRad - Low Radiation**

Geschirmte Stromkabelage bestehend aus Supra LoRad 3 x 2,5 mm² Kabel, Supra SWF-10s Buchse (IEC-320) und Supra SW-EU/A Stecker. Dauerstrombelastbarkeit: 10 A.



Die EU-Version mit gewinkelt Schuko-Stecker ist der gängige Standard in den meisten europäischen Ländern. Ausnahmen bilden Dänemark, Italien, Schweiz, Irland und Großbritannien. Passt zu unseren LoRad-Netzverteilern mit 10 A Nennstrom.

LoRad steht für Low Radiation. Die Konstruktion dieser Netzkabel minimiert sowohl elektrische als auch magnetische Wechselfelder. So erhält Ihre Hi-Fi-Anlage den größten Vorteil: die Möglichkeit, genau dann still zu sein, wenn es darauf ankommt. Erst dann werden selbst die kleinsten Details und feinsten Töne klar hörbar. LoRad schützt sowohl vor vom Kabel ausgehenden Wechselfeldern als auch vor der Aufnahme elektromagnetischer Störfelder aus der Umgebung.

- Kurze Wicklungen der Leiter reduzieren die magnetischen Wechselfelder und verhindern, dass benachbarte Kabel durch Rückkopplung gestört werden.
- LoRad sorgt für klareren Klang, bessere Bildqualität sowie eine gesündere Wohn- und Arbeitsumgebung mit niedrigen schädlichen Feldstärken.
- Die Abschirmung schützt Ihre Geräte vor vom Netz induzierten Störungen und vor HF-Einstrahlung.

KONSTRUKTION

Kabel:	LoRad 3x2.5
Leiterquerschnitt:	3x2.5mm ² / AWG 13
Abschirmung:	Halbleitendes Nylonband, schwarz, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	11mm
Kabelfarbe:	Eisblau (andere Farben auf Anfrage)
Markierung:	SUPRA LORAD 3G2.5 + Made in Sweden + Metermarkierung
Kontakte:	SW-EU/A gewinkelter Schuko-Stecker → SWF-10s 10 A C13 IEC-320 Buchse
-Material:	24K goldplattiertes Kupfer
-Montage:	Schraub-/Klemmverbindung
-Farbe:	Antrazitgrau
Strömrichtung:	Pfeilrichtung > Wandsteckdose > Apparatkontakt
Nennspannung:	250V / 10A
Verpackung:	1-2m : 25x21.5x4.8cm, 4m: 31.5x25.4x6.0cm



Das LoRad-Kabel wurde von Intertek (Schweden) geprüft und zertifiziert und erfüllt die europäischen Anforderungen gemäß Sicherheitsstandard HD21.5 S3.

Hinweis: Für die volle Wirksamkeit der Abschirmung muss das Kabel an eine schutzgeerdete Steckdose angeschlossen werden.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gew(kg)
LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 1M	1ST	3002100034	7330060205439	25	0,37
LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 1.5M	1ST	3002100018	7330060205415	25	0,48
LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 2M	1ST	3002100026	7330060205422	25	0,58
LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 4M	1ST	3002100042	7330060205446	13	1,04