

LORAD 2.5 SPC CS-16-EU STROMKABELAGE

Versilberte und abgeschirmte Netzkabelkonstruktion, 250 V / 16 A


Dimension: 3x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2026-03-20

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

16A



- Abgeschirmt und gleichzeitig hochflexibel
- Vergoldete Kontakte
- Versilberte Leiter für minimale Übertragungsverluste
- Hohe Störfestigkeit gegenüber elektrischen und elektromagnetischen
- Wechselfeldern

LoRad - Low Radiation

LoRad steht für „Low Radiation“ (strahlungsarm). Der Begriff „Strahlung“ umfasst hierbei verschiedene physikalische Einflüsse, durch die ein Stromkabel seine Umgebung beeinflusst bzw. von ihr beeinflusst wird – insbesondere Magnetfelder, elektrische Wechselfelder und elektromagnetische Felder.

Die LoRad-Technologie ist eine patentierte Kabelkonstruktion, die konventionelle Netzkabel mit den besonderen Anforderungen hochwertiger Audioanwendungen kombiniert. Darüber hinaus hat sich LoRad auch in sensiblen Einsatzbereichen wie der Medizintechnik sowie in Flugsicherungstürmen bewährt, in denen störungsfreier Betrieb essenziell ist.

- Reduzierte Magnetfelder sowie elektrische und elektromagnetische Wechselfelder
- Minimierte Störeinflüsse und optimierte Betriebsbedingungen
- Effektive Abschirmung mit geringer Leakage und hoher Interferenzabsorption
- Speziell verseilte Leiter zur weiteren Reduktion von Magnetfeldern

KONSTRUKTION

Kabel:	LoRad 3x2.5 SPC
Leiterquerschnitt::	Silverplätierter Cu-Draht, 3x2.5mm ² / AWG 13
Abschirmung::	Halbleitendes Nylonband, svart, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	11mm
Kabelfarbe:	Antrazitgrau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Markierung:	SUPRA LORAD SPC 3G2.5 + Made in Sweden + Metermarkieru
Kontakte:	Schuko-Stecker (männlich) auf C19-Gerätestecker (weiblich)
- Material:	24K goldplätirtes Kupfer
- Montage:	Schraubverbindung
- Farbe:	Antrazitgrau
Stromrichtung:	Pfeilrichtung > Wandsteckdose > Gerätestecker
Nennspannung:	250V / 16A
Verpackung:	1-2m: 25x21.5x4.8cm, 4m: 31.5x25.4x6.0cm



16A Apparatkontakt

Das LoRad-Kabel wurde von Intertek in Schweden geprüft und zertifiziert und erfüllt die europäischen Anforderungen gemäß Sicherheitsstandard HD21.5 S3.

Wichtiger Hinweis:

Für eine optimale Schirmwirkung muss das Kabel an eine Schutzgeerdete Steckdose angeschlossen werden.

Individuelle Kabellängen, die über die Standardlängen hinausgehen, sind auf Anfrage erhältlich.



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gew(kg)
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1M	1ST	3004100784	7330060206795	25	0,37
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1.5M	1ST	3004100792	7330060206801	25	0,48
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 2M	1ST	3004100800	7330060206818	25	0,58
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 3M	1ST	3002100448	7330060209697	25	0,80
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 4M	1ST	3004100818	7330060206825	13	1,04