

LORAD 2.5 SPC CS-16-EU STRÖMKABLAGAGE

Silverpläterat & skärmat strömkablage, 250V/16A

Dimension: 3x2.5mm² / AWG 13


Rev.datum: 2026-03-20

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

16A

- Skärmat men fortfarande högflexibel
- Guldpläterade kontakter
- Silverpläterade ledare för minimala förluster
- Störimmun mot elektriska- & elektromagnetiska växelfält



LoRad - Low Radiation

LoRad är en förkortning av Low Radiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspänningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Egenskaperna har visat sig också värdefulla inom den medicinska världen och i flygledartorn, där läkares respektive flygledares känsliga utrustning inte får kunna störas överhuvudtaget. LoRad används vid elsanering hos elöverkänsliga. Det är vetenskapligt bevisat att magnetfält påverkar celltillväxt och ju mer potent anläggningen är, desto större ström drar den från nätet och konsekvensen av ström är magnetfält.

- Låga magnetfält, låga elektriska- & elektromagnetiska växelfält vilket ger låga störningar och låg hälsopåverkan
- LoRad-kabelns unika detalj är dess skärm som åstadkommer ovan låga läckage och upptag av störningar
- Ledare spunna med brant stigning för ytterligare lägre magnetfält

KONSTRUKTION

Kabel:	LoRad 3x2.5 SPC
Area:	Silverpläterad Cu-lina, 3x2.5mm ² / AWG 13
Skärm:	Halvledande nylon band, svart, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	11mm
Kabelfärg:	Antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA LORAD SPC 3G2.5 + Made in Sweden + Metermärkning
Kontakter:	SW-EU Schuko hane till SWF-16A C19 apparatkontakt hona
- Material:	24K guldpläterad koppar
- Montering:	Skruv
- Färg:	Antracitgrå
Strömriktning:	Följ pilar > Väggkontakt > Apparatkontakt
Märkspänning:	250V / 16A
Förpackning:	1-2m: 25x21.5x4.8cm, 4m: 31.5x25.4x6.0cm



16A Apparatkontakt

LoRad är testad och certifierad av Intertek i Sverige och möter den europeiska säkerhetsnormen HD21.5 S3. OBS! LoRad måste anslutas till ett skyddsjordat vägguttag för att kabelns skärmverkan ska fungera.

Speciallängd utöver nedan standardlängder tillverkas på beställning.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Krt	Vikt(kg)
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1M	1ST	3004100784	7330060206795	25	0,37
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1.5M	1ST	3004100792	7330060206801	25	0,48
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 2M	1ST	3004100800	7330060206818	25	0,58
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 3M	1ST	3002100448	7330060209697	25	0,80
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 4M	1ST	3004100818	7330060206825	13	1,04