

## LORAD 2.5 CS-EU SPC ABGEWINKELT

Vergoldetes & geschirmtes Netzkabel-Set, 250 V/10 A


Dimension: 3x2.5mm<sup>2</sup> / AWG 13

Rev.datum: 2026-03-23

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden

- Geschirmtes Netzkabel
- Goldbeschichtete Steckverbinder, abgewinkelter Schuko-Stecker
- Silberbeschichtete OFC-Leiter – verlustarme Konstruktion
- Schützt vor elektrischen und magnetischen Feldern




### LoRad - Niedrige Strahlung – Silberbeschichtet

Geschirmtes Kabelset bestehend aus Supra LoRad Silberbeschichtetes 3x2,5 mm<sup>2</sup> Kabel, Supra SWF-10s Steckdose (IEC-320) & Supra SW-EU/A Stecker. Dauerstrombelastbarkeit: 10 A. EU-Version mit abgewinkelttem Schuko-Stecker ist in Europa der Standard, Ausnahmen: Dänemark, Italien, Schweiz, Irland & Großbritannien. Passt zu unseren LoRad-Netzleisten mit 10 A Nennstrom. LoRad bedeutet „Low Radiation“; das Design dieser Netzkabel minimiert elektrische und magnetische Wechselfelder. Ermöglicht Ihrer Hi-Fi-Anlage den größten Vorteil: Ruhe, wenn sie erwartet wird. Nur dann werden feinste Details und Töne klar hörbar. LoRad schützt vor wechselnden Feldern, die vom Kabel ausgehen, sowie vor Störungen durch umgebende Luftfelder.

- Kurze Wicklung der Leiter reduziert magnetische Wechselfelder und verhindert Rückkopplung auf benachbarte Leitungen.
- LoRad sorgt für klareren Klang, bessere Bildqualität und ein gesünderes Wohn- und Arbeitsumfeld mit geringen Belastungen durch schädliche Felder.
- Die Abschirmung schützt Ihre Geräte vor Netzstörungen und HF-Einstreuungen.

### KONSTRUKTION

Kabel:	<a href="#">LoRad 3x2.5 SPC</a>
Leiterquerschnitt:	Silverplätierter Cu-Draht, 3x2.5mm <sup>2</sup> / AWG 13
Schirm:	Halbleitendes Nylonband, schwarz, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	11mm
Kabelfarbe:	Antrazitgrau (andere Farben auf Anfrage)
Markierung:	SUPRA LORAD SPC 3G2.5 + Made in Sweden + Metermarkierung
Kontakte:	SW-EU/A Schuko-Stecker zu SWF-10s 10 A C13 IEC320 Kupplung
- Material:	24K vergoldetes Kupfer
- Montage:	Schraub-/Klemmverbindung
- Farbe:	Antrazitgrau
Stromrichtung:	Pfeilrichtung > Wandsteckdose > Gerätestecker
Nennspannung:	250V / 10A
Verpackung:	1-2m: 25x21.5x4.8cm, 4m: 31.5x25.4x6.0cm



Hinweis: Der Stecker muss an eine geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden, damit der volle LoRad-Effekt erreicht wird. LoRad-Kabel werden von Intertek Schweden getestet und zertifiziert und erfüllen die europäischen Sicherheitsvorschriften HD21.5 S3. Standardlängen siehe unten; Sonderlängen auf Anfrage.



PRODUKT	Anzhal	Art.no	EAN-13	Krt	Gew
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 1M	1ST	3004100743	7330060206757	25	0,37
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 1.5M	1ST	3004100750	7330060206764	25	0,48
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 2M	1ST	3004100768	7330060206771	25	0,58
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 2.5M	1ST	3004101030	7330060210877	25	0,80
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 4M	1ST	3004100776	7330060206788	13	1,04
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 5M	1ST	3002100299	7330060210891	13	1,10