

## LORAD 2.5 CS-EU SPC ANGLED

Silverpläterad & skärmat strömkablage, 250V


Dimension: 3x2.5mm<sup>2</sup> / AWG 13

Rev.datum: 2026-03-23

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- Skärmad men fortfarande högflexibel
- Guldpläterade kontakter
- Silverpläterade ledare för minimala förluster
- Störimmun mot elektriska- & elektromagnetiska växelfält




### LoRad - Low Radiation

LoRad är en förkortning av Low Radiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspanningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Egenskaperna har visat sig också värdefulla inom den medicinska världen och i flygledartorn, där läkares respektive flygledares känsliga utrustning inte får kunna störas överhuvudtaget. LoRad används vid elsanering hos elöverkänsliga. Det är vetenskapligt bevisat att magnetfält påverkar celltillväxt och ju mer potent anläggningen är, desto större ström drar den från nätet och konsekvensen av ström är magnetfält.

- Låga magnetfält, låga elektriska- & elektromagnetiska växelfält vilket ger låga störningar och låg hälsopåverkan
- LoRad-kabelns unika detalj är dess skärm som åstadkommer ovan låga läckage och upptag av störningar
- Ledare spunna med brant stigning för ytterligare lägre magnetfält

### KONSTRUKTION

Kabel:	<a href="#">LoRad 3x2.5 SPC</a>
Area:	Silverpläterad Cu-lina, 3x2.5mm <sup>2</sup> / AWG 13
Skärm:	Halvledande nylon band, svart, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	11mm
Kabelfärg:	Antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA LORAD SPC 3G2.5 + Made in Sweden + Metermärkning
Kontakter:	SW-EU/Angled Schuko hane > SWF-10s 10A C13 apparatkontakt hona
- Material:	24K guldpläterad koppar
- Montering:	Skruv
- Färg:	Antracitgrå
Strömriktning:	Följ pilar > Väggbkontakt > Apparatkontakt
Märkspänning:	250V / 10A
Förpackning:	1-2m Blister 25x21.5x4.8cm, 4m Blister 31,5x25,4x6,0cm



LoRad är testad och certifierad av Intertek i Sverige och möter den europeiska säkerhetsnormen HD21.5 S3. OBS! LoRad måste anslutas till ett skyddsjordat vägguttag för att kabelns skärmverkan ska fungera.

Speciallängd utöver nedan standardlängder tillverkas på beställning.



PRODUKT	Antal	Art.no	EAN-13	Kartong	Vikt
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 1M 1ST	3004100743	7330060206757	25	0,37	
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 1.5M 1ST	3004100750	7330060206764	25	0,48	
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 2M 1ST	3004100768	7330060206771	25	0,58	
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 2.5M 1ST	3004101030	7330060210877	25	0,80	
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 4M 1ST	3004100776	7330060206788	13	1,04	
LORAD 2.5 SPC CS-EU/ANGLED 5M 1ST	3002100299	7330060210891	13	1,10	