

LORAD 2.5 SPC CS-EU STROMKABELAGE


Silverplättierte & abgeschirmte Stromkabelage, 250V

Dimension: 3x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2026-09-09

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Schweden



- Abgeschirmt und trotzdem hochflexibel
- Vergoldete Kontakte
- Versilberte Leiter für minimale Verluste
- Störfestigkeit gegen elektrische und elektromagnetische Wechselfelder

LoRad - Low Radiation

LoRad ist eine Abkürzung für Low Radiation, was strahlungsarm bedeutet. Strahlung ist eine Zusammenfassung mehrerer unterschiedlicher Konzepte, bei denen ein Stromkabel seine Umgebung in Bezug auf Magnetfelder, Wechselfeldspannungsfelder und elektromagnetische Felder sowohl aussetzt als auch von dieser ausgesetzt wird. LoRad ist eine patentierte Kabelkonstruktion, die das übliche Netzkabel mit den Überlegungen kombiniert, die bei der Audionutzung berücksichtigt werden müssen. Auch in der Medizin und im Tower der Flugsicherung haben sich die Eigenschaften bewährt, wo die empfindlichen Geräte von Ärzten und Fluglotsen keinesfalls gestört werden dürfen. LoRad wird zur elektrischen Hygiene bei Personen angewendet, die überempfindlich auf Elektrizität reagieren. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Magnetfelder das Zellwachstum beeinflussen und je stärker die Pflanze ist, desto mehr Strom zieht sie aus dem Gitter und die Folge des Stroms ist ein Magnetfeld.

- Niedrige Magnetfelder, niedrige elektrische & elektromagnetische Wechselfelder, was zu geringen Störungen und geringen gesundheitlichen Auswirkungen führt
- Das einzigartige Detail des LoRad-Kabels ist seine Abschirmung, die eine über geringe Leakage und Interferenzabsorption bietet
- Steil gesponnene Leiter für noch geringere Magnetfelder

KONSTRUKTION

Kabel:	LoRad 3x2.5 SPC
Fläche:	Silverplättierter Cu-Draht, 3x2.5mm ² / AWG 13
Schirm:	Halbleitendes Nylonband, svart, 100%
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	11mm
Kabelfarbe:	Antrazitgrau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Märkung:	SUPRA LORAD SPC 3G2.5 + Made in Sweden + Metermärkung
Kontakte:	SW-EU Schuko männlich zu SWF-10s 10A C13 apparatkontakt weiblich
- Material:	24K goldplättiertes Kupfer
- Montage:	Schraube
- Farbe:	Antrazitgrau
Strömrichtung:	Följ pilar > Vägkontakt > Apparatkontakt
Nennspannung:	250V / 10A
Verpackung:	1-2m: 25x21.5x4.8cm, 4m: 31.5x25.4x6.0cm



LoRad ist von Intertek in Schweden getestet und zertifiziert und erfüllt die europäischen Anforderungen dem Sicherheitsstandard HD21.5 S3. ACHTUNG! Das LoRad muss an eine schutzgeerdete Wandsteckdose angeschlossen werden dass die Schirmwirkung des Kabels funktionieren sollte.

PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	Krt	Gewicht(kg)
LORAD 2.5 SPC CS-EU 1M	1ST	3004100727	7330060206719	25	0,37
LORAD 2.5 SPC CS-EU 1.5M	1ST	3004100719	7330060206726	25	0,48
LORAD 2.5 SPC CS-EU 2M	1ST	3004101022	7330060210860	25	0,58
LORAD 2.5 SPC CS-EU 2.5M	1ST	3004100701	7330060206733	25	0,68
LORAD 2.5 SPC CS-EU 3M	1ST	3002100463	7330060209710	16	0,80
LORAD 2.5 SPC CS-EU 4M	1ST	3004100735	7330060206740	16	1,04
LORAD 2.5 SPC CS-EU 5M	1ST	3004101048	7330060210884	16	1,10