

## SUPRA MAINS BLOCK MD-EU/SP SWITCH

Strömfördelningsdosa med överspänningsskydd, NIF-filter & switch

Rev.datum: 2026-03-26

Stat-nr: 8536901000

Ursprungsland: Sverige



### SUPRA Mains Block MD-EU/SP med Switch

Supras LoRad MD grendosor (kopplingslister) är byggda för att skärma och filtrera (NIF = Non-Intrusive Filtering) nätspänningen till din utrustning från alla de fält, strålningar, radiovågor och andra störningar som omger oss. Filtrets kapacitet är upp till 40dB! För att denna effekt ska nå fram ostörd till utrustningen bör dosan kopplas till ett jordat vägguttag med en jordad och skärmad Supra LoRad strömkabel. Överspänningfiltret (SP = Surge Protection) fungerar tre vägar och är kraftfullt och snabbt för att i bästa mån rädda din anläggning från den överspänning som exv ett åsknedslag ger.

Alla ingående delar är tillverkade i Sverige och Tyskland, medan de slutmonteras i vår fabrik i Ljungskile, Sverige.

- SP tre-vägs överspänningsskydd skyddar vid åska och andra överspänningsstötter
- Störningar dämpas med upptill 40 dB!
- Internkablage av 2,5 mm<sup>2</sup> syrefria kopparledare
- Stöder upp till 2400 watt kontinuerlig effekt!
- Skyddar både dig och din utrustning från skadligt störbrus och växelfält
- Går att väggmontera med bifogade fästvinklar eller ställa på flat hård yta med gummifötter.
- NIF filter för dynamikbevarande transientfilter
- 100% skärmat aluminiumchassi

Obs!  
Kabel  
ingår ej!

### KONSTRUKTION

Chassi:	Aluminum
Standard:	Europeisk Standard
Intag:	SUPRA MCH-10, 10A
Uttag:	2 till 6 x SUPRA MCH-16/EU, Schuko
Max AC Current/Voltage:	10A / 250V / 2400W
Maximal RFI dämpning:	40dB
Switch:	2-polig On/Off 20A High inrush
Överspänningsskydd, typ 3:	Uc = 2,5kV (Fas till 0); 4,0kV (Fas eller 0 till jord) Up = 2,0kV (Fas till 0); 2,05kV (Fas eller 0 till jord)
Säkring:	Keramisk 10A, trög.
Bredd & höjd (BxH):	90x50mm
Längd (L):	MD04-EU/SP =325mm + MD06-EU/SP = 429mm
Filtrering:	Uttag nr 1 är ofiltrerat, resterande med NIF Alla uttag är överspänningsskyddade.



Alla grendosor går att beställa med eller utan filter på valfritt antal uttag.  
Strömstarka slutsteg rekommenderas inkoppling på ofiltrerat uttag.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Krt	Vikt
MAINS BLOCK MD02-EU/SP SWITCH	1PC	3024001038	7330060209765	20	0,76
MAINS BLOCK MD03-EU/SP SWITCH	1PC	3024001012	7330060209154	20	0,90
MAINS BLOCK MD04-EU/SP SWITCH	1PC	3024000634	7330060207495	20	1,05
MAINS BLOCK MD06-EU/SP SWITCH	1PC	3024000329	7330060205958	20	1,45