

SUPRA MB02/H 2PRS LINE FRHF

Signalkabel


Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2026-07-22

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Sehr gute Flammenwidrigkeit
- Halogen frei
- Separat abgeschirmte Parteien
- Glattes Gehäuse, perfekt zum Kabeleinziehen in Rohre



MB02/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig Mikrofon/instrumentenkabel - Stereoversion

Wie die meisten Anwendungen wird das MB02-JP/H auf seinem eigenen Leiter symmetrisch mit Erde verbunden, um keinen dem Nutzsignal überlagerten Potentialausgleich zu führen. Der Aufbau des Kabels ist kompromisslos auf Mikrofone und Instrumente ausgelegt, zB E-Gitarre/Bass und andere Line-Anwendungen.

Es ist für harte Zeiten gemacht und der halogenfreie Mantel eignet sich perfekt für die Kabelverlegung in Rohren. Oberfläche aus strapazierfähigem, zähem Kunststoff, der nicht gleich aufgibt.

Hervorragend geeignet als Installationskabel in Gebäuden, die unter die gesetzliche Sammlung des Wohnungsamtes fallen

BFS 2014:3 BBR21, Gebäudeklasse Br3, Anforderung E, Acidität (Gebäude < 200 m²,

z.B. Einfamilienhäuser oder Lager und Gewerbe der Business Class 1 von < 500 m², Acidität = halogenfrei).

Brandklasse Dca-s1, d1, Rauchdichte: s1, freigesetzte Partikel: d1

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	Zinnplätierter Cu-Draht 19x0.127 mm
Fläche:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolierung:	PE, Blau & Rot, gedrehter Leiter.
Schirm:	Alu/Pet folie
Schirmabdeckung:	100%
Schirmanschluss:	Zinnplätierter Bileiter 19x0.127mm
Part:	2 gedrehte Paar, PE isoliert mit Farbschnur für Identifikation
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Medelvägg, nom.	1.5 mm
Diameter, nom.	7 mm
Färg:	Antrazitgrau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Märkning:	SUPRA MB02/H > Made in Sweden > Metermärkning
Gewicht, nom:	42 kg/km
Verpackung:	Bobin 200m (wahlfreie Länge auf Bestellung)

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Resistanz, nom:	72 ohm/km
Kapazität:	52 pF/m



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
MB02-JP/H 2PRS LINE FRHF GREY B200	200M	1001800174	7330060002151	4866403