

## SUPRA TRICO DIGITAL/VIDEO


Signalkabel SDI, digital & video 75 Ohm

Dimension: Triax 0.71mm<sup>2</sup> / AWG 19

Rev. datum: 2026-05-29

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden



- Echte 75-Ohm-Impedanz nach S/PDIF-Spezifikation für präzise und störungsfreie Signalübertragung
- Sehr geringe Dämpfung für stabile Signalqualität auch bei langen Kabelstrecken
- Niedrige Kapazität dank hochwertiger PE-Schaumisolierung
- Versilberte Leiter für optimale Hochfrequenzübertragung mit minimalen Verlusten

### Trico digital & video - Signalkabel SPDif 75 Ohm

Ein Digitalkabel mit außergewöhnlicher Bandbreite und extrem niedriger Kapazität, entwickelt nach Supras Philosophie maximaler Signalintegrität. Trico ist für die digitale Audioübertragung optimiert und erfüllt den S/PDIF-Standard mit einer exakten Impedanz von 75 Ohm – ein entscheidender Faktor zur Minimierung von Jitter und zum Erhalt höchster Klangqualität.

Die hochwertige PE-Schaumisolierung sorgt für eine sehr geringe Kapazität von nur 58 pF/m, wodurch das digitale Signal seine Form und Präzision ohne Verformung beibehält. In Kombination mit einem hohen Verkürzungsfaktor von 78 % der Lichtgeschwindigkeit wird eine schnelle und stabile Signalübertragung mit minimaler Verzögerung gewährleistet.

Die Leiter bestehen aus versilbertem sauerstofffreiem Kupfer und bieten optimale Leitfähigkeit bei hohen Frequenzen. Die doppelte Abschirmung reduziert Störungen besonders effektiv und trägt zu Tricos hoher Signalintegrität sowie einer sauberen Klangwiedergabe bei.

### KONSTRUKTION

Leiter (x1):	Versilberter Kupferleiter 7x0.36 mm
Fläche:	1x0.71mm <sup>2</sup> / AWG 19
Isolierung:	Geschäumtes PE, weiß
Schirm 1:	Versilbertes Kupfergeflecht 24 x 7 x 0.15 mm, Schirmabdeckung >95 %
Zwischenisolation:	PE Transparent
Schirm 2:	Verzinnertes Kupfergeflecht 24 x 8 x 0.15 mm, Schirmabdeckung >90 %
Mantel:	PVC GA78, rund
Mantelstärke:	1.5mm
Durchmesser, nom:	8.3 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Anfrage)
Kennzeichnung:	SUPRA Trico > Made in Sweden > Metermarkierung
Gewicht, nom.:	105kg/km
Verpackung:	Trommel 50m (andere Längen auf Anfrage)
Rec. Anschlüsse:	Supra PPX & BNC-8

### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Kapazität:	58 pF/m
Wellenwiderstand:	75 Ohm
Verkürzungsfaktor:	0.78x C (Lichtgeschwindigkeit)
Dämpfung bei 1 MHz:	0.6 dB/100 Meter
Dämpfung bei 100 MHz:	7.1 dB/100 Meter



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
TRICO DIGITAL/VIDEO BLUE B50	50M	1001800224	7330060002199	4866793