

## SUPRA XL ANNORUM RCA AUDIO


High-End-Interconnect mit vergoldeten RCA-Steckern

Dimension: 1.5mm<sup>2</sup> / AWG 15

Rev. datum: 2026-06-04

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden



- Transparenter und dynamischer Klang
- Minimale phasenverschiebende Reaktanz
- Extrem geringer Mikrofonie-Effekt
- Schlanke und robuste 24K-vergoldete RCA-Steckverbinder

### XL Annorum Interconnect RCA - Transparent und dynamisch

Das XL Annorum Interconnect basiert auf Technologien sowohl des XL Annorum Lautsprecherkabels als auch der Sword Interconnect-Serie. Seine Leitergeometrie stammt vom Sword-I, während Leitermaterial, Dämpfungsfüllstoffe und die gummierte Außenhülle vom XL Annorum Lautsprecherkabel übernommen wurden. Das gummibasierte Dämpfungsmaterial unterdrückt Mikrofonie-Effekte durch mechanische Vibrationen äußerst wirksam. Während der Tests konnten weder messbare noch hörbare Mikrofonie-Effekte festgestellt werden.

Das Kabel kombiniert die geringe Phasenverschiebung des Sword-Designs mit einer kosteneffizienteren Leiterkonstruktion. Im Gegensatz zum Flaggschiff Sword-I werden keine lackierten Litzenleiter verwendet, deren Herstellung deutlich aufwendiger und kostspieliger ist. Die Konstruktion besteht aus zwei bifilar gewickelten Leitern, die jeweils aus 6 + 6 Adern aus blankem 5N sauerstofffreiem Kupfer bestehen und um einen zentralen Polymerkern gewickelt sind. Diese Geometrie sorgt für günstige Kapazitätseigenschaften und trägt zur Reduzierung des Skin-Effekts bei. Ein chemisch stabiles PP-Dielektrikum minimiert die Alterung der Leiter über die Zeit. Die Leiter werden zusammen mit Dämpfungsfüllstoffen verdrillt, vollständig mit Aluminiumfolie abgeschirmt und durch einen widerstandsfähigen gummierten Außenmantel geschützt.

Hinsichtlich Leistung und Spezifikation positioniert sich das XL Annorum Interconnect zwischen dem SUPRA EFF-I und dem Flaggschiff SUPRA Sword-I.

### KONSTRUKTION

Kabel:	XL Annorum Interconnect
Leiter (x2):	2x6x0.40 (blankes OFC), verseilt um PE/PP-Füller
Querschnitt:	2x1.5mm <sup>2</sup> / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D=3mm
Aufbau:	Verdrillt
Abschirmung:	Gemeinsame Alu/PET-Folie, 100 %, semisymmetrisch; die Schirmung ist nur an der Quellseite angeschlossen
Mantel:	Gummibasiertes PVC GA54, rund, D = 8 mm
Farbe:	Eisblau
Interconnect:	Stereo, 2 > 2 Stecker, rechts = rot, links = schwarz
Stecker:	RCA-8SL
- Material:	Vergoldete Kupferlegierung
- Drahtverbindung:	Löten, lötzinn Almit 34 Super
- Buchsenanschluss:	Squeeze Lock (SL)
Signalrichtung:	Den Pfeilen folgen > Quelle > Empfänger
Verpackung:	0.5M-2M: 19x23x4cm / 3M-5M: 30x28x4.3cm
Sonderlängen werden auf Anfrage gefertigt.	



PRODUCT	Qty	Part.no	EAN-13	Krt	Gew
XL ANNORUM INTERCONNECT RCA 0.8M	1PAAR	1001909561	7330060208928	25	0,30
XL ANNORUM INTERCONNECT RCA 1M	1PAAR	1001909314	7330060208737	25	0,33
XL ANNORUM INTERCONNECT RCA 1.5M	1PAAR	1001909579	7330060208935	25	0,41
XL ANNORUM INTERCONNECT RCA 2M	1PAAR	1001909587	7330060208942	25	0,48