

SUPRA XL ANNORUM XLR AUDIO


High-End-Interconnect mit vergoldeten XLR-Steckern

Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev. datum: 2026-06-10

Zolltarifnummer: 8544429010

Ursprungsland: Schweden



- Transparente und dynamische Klangwiedergabe
- Minimale Phasenverschiebung
- Äußerst geringer mikrofonischer Effekt
- Robuste und schlanke XLR-Stecker mit 24-Karat-vergoldeter Oberfläche

XL Annorum Interconnect XLR - Transparent und dynamisch

Der XL Annorum Interconnect kombiniert die bewährten Eigenschaften des XL Annorum Lautsprecherkabels mit der fortschrittlichen Konstruktion des Sword Interconnects. Die Konstruktion basiert auf dem Sword-I, während Leitermaterial, Dämpfung und Außenmantel vom XL Annorum übernommen wurden. Dank des gummierten Dämpfungsmaterials werden mikrofonische Effekte äußerst effektiv reduziert. In unseren Tests konnten weder hörbare noch messbare Einflüsse festgestellt werden. Zusammen mit der hohen Transparenz und den hervorragenden Phasenverschiebungseigenschaften der Sword-Technologie entsteht ein High-End-Interconnect mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Konstruktion verwendet zwei bifilar verseilte Leiter aus 5N-OFC-Kupfer, die niedrige Kapazitätswerte ermöglichen und den Skin-Effekt wirksam reduzieren. Eine hochwertige PP-Isolierung minimiert Korrosion, während eine vollständige Aluminiumfolien-Abschirmung und der gummierte Außenmantel für optimale Signalintegrität sorgen.

In Bezug auf Leistung und technische Eigenschaften positioniert sich der XL Annorum Interconnect zwischen dem SUPRA Sword-I und dem EFF-I.

KONSTRUKTION

Kabel:	XL Annorum Interconnect
Leiter (x2):	2x6x0.40 (blankes OFC) um PE/PP-Füllmaterial verseilt
Querschnitt:	2x1.5mm ² / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mischung, D=3mm
Verseilung:	Gedreht
Abschirmung:	Gemeinsames Alu/PET-Foli, 100%. Ausgeglichen, an beiden Enden verbunden
Mantel:	Gummi-basiertes PVC GA54, rund, D=8mm
Farbe:	Eisblau
Stecker:	Swift XLR, 3-poliger symmetrischer Anschluss
- Typ:	Stereo, 2 XLR Female > 2 XLR Male
- Material:	Pins vergoldet mit 24K OFC, Rechts = rot, Links = schwarz
- Drahtverbindung:	Gelötet, Almit 34 Super Lötzinn
- Steckerverbindung:	Schnellverschluss
Signalrichtung:	Weiblich > Quelle > zu > Männlich > Empfänger
Verpackung:	25 x 21,5 x 4,8 cm



Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	Qty	Part.no	EAN-13	Krt	Gew
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 0.8M	1PAAR	1001909603	7330060208966	25	0,46
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1M	1PAAR	1001909595	7330060208959	25	0,49
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1.5M	1PAAR	1001909611	7330060208973	25	0,57
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 2M	1PAAR	1001909629	7330060208980	25	0,64
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 3M	1PAAR	1001910585	7330060211041	16	0,70
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 4M	1PAAR	1001910593	7330060211058	16	0,75