

SUPRA XL ANNORUM XLR AUDIO


High-end signalkabel stereo med XLR-kontakter

Dimension: 1.6mm² / AWG 15 + Drain wire

Rev. datum: 2026-06-04

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige



- Transparent & dynamisk
- Minimal fasförskjutande reaktans.
- Extremt låg mikrofoni
- Robusta Swift XLR-kontakter med 24K guldpläterade stift

XL Annorum Interconnect XLR - Transparent and dynamic

XL Annorum interconnect är en vidareutveckling av vår populära högtalarkabel med samma namn. En slag hybridkonstruktion av XL Annorum högtalarkabel och Sword interconnect, där vi plockat det bästa från två världar. Själva konstruktionen är mycket liknande Sword-I medans trådmaterial, dämpande fyllning och den gummerade manteln kommer från XL Annorum högtalarkabel. Under utvecklingsstadiet blev vi förstummade över hur tyst kabel blev, det gummibaserade dämpningsmaterialet skyddade kabeln extremt väl från elakartad mikrofoni. Fenomenet brukar även vara volymberoende och öka med ökande volym, men i våra tester kunde vi varken höra eller mäta någon mikrofoni alls. När man sedan adderar Swordkonstruktionens transparenta och minimalt fasförskjutande egenskaper fick vi en highend kabel till mellanpris. Den största skillnaden upp till storebror Sword-I är dess lackade Litztrådar vilket fortfarande gör att den presterar snäppet bättre men den är också avsevärt dyrare. Kabel med lackad Litz-tråd är extremt mycket svårare och dyrare att löda då varje tråd måste avisoleras, vilket inte behövs för XL Annorum Interconnect.

Uppbyggnaden består av två Bifilar-spunna ledare av 6+6 blankdragna 5N syrefria koppartrådar, spunna i 2 lager runt en plastkärna med kort stigning. Detta ger goda kapacitansvärden samt sänker strömförträngningen (s.k. skin-effect) effektivt. Ytterligare konstruktions fördelar är isolator av PP-plast vilken är mycket tät och kemiskt stabil, vilket hjälper till att minimera den för ljudet så ödesdigra korrosionen av ledarmaterialet. Ledarna tvinnas ihop med dämpande fyllnadsmaterial, skärmas effektivt med aluminiumfolie för att sedan bäddas in i ett gummerat ytterhölje.

Specifikationen och prestanda placerar den som ett naturligt steg mellan vår toppkabel Sword-I och EFF-I.

KONSTRUKTION

Kabel:	XL Annorum Interconnect
Ledare (x2)	2x6x0.40 (OFC) 2 lager bifilarlindad tråd spunna kring PE/PP-kärna
Area:	2x1.5mm ² / AWG 15
Isolation:	PP/PE mix, D=3mm
Parter:	2 tvinnade par
Skärm:	Gemensam Alu/Pet folie, 100%, balanserad
Mantel:	Gummibaserad PVC GA54, rund, D=8mm
Färg:	Isblå
Kontakter:	Swift XLR, 3-pin balanserad anslutning
- Typ:	Stereo, 2 XLR Hona > 2 XLR Hane
- Material:	Stift 24K guldpläterad OFC, Höger = röd, vänster = svart
- Ledaranslutning:	Lödning. Lödtenn Almit 34 Super
- Låsning:	Snäpplåsning
Signalriktning:	Hona > källa > till > hane > mottagare
Förpackning:	0.8M-2M: 19x23x4cm / 2+M: 31x28x4.3cm



Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är pris per extra meter.

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	Kartong	Vikt
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 0.8M	1PAR	1001909603	7330060208966	25	0,46
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1M	1PAR	1001909595	7330060208959	25	0,49
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 1.5M	1PAR	1001909611	7330060208973	25	0,57
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 2M	1PAR	1001909629	7330060208980	25	0,64
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 3M	1PAIR	1001910585	7330060211041	16	0,70
XL ANNORUM INTERCONNECT XLR 4M	1PAIR	1001910593	7330060211058	16	0,75