

## SUPRA ZAC MP-TOSLINK OPTICAL

Optisches Digital-S/PDIF Toslink – Mini-Stecker

Typ: Dreifach polierte Linse

Rev. datum: 2026-06-15

Zolltarifnummer: 8544700090

Ursprungsland: Faser aus Japan

- Geringes Gewicht, geringe Biegekraft und einfache Zugentlastung
- Hohe Bandbreite, garantiert für Übertragungen bis 32 Bit / 384 kHz
- Unempfindlich gegenüber magnetischen, elektromagnetischen und elektrischen Störfeldern
- Keine Abstrahlung – erzeugt keine schädlichen Störfelderchleifen



ZAC Lichtwellenleiter für digitale Audioübertragung- Optisches Toslink & Mini-Stecker S/PDIF  
 ZAC steht für Zero Attenuation Concept. Die innovative Präzisionspolitur der Stirnfläche des optischen Faserkerns minimiert Divergenzverluste und ermöglicht es, Kunststoff-Lichtwellenleiter mit einer Übertragungsqualität einzusetzen, die mit Glasfaser vergleichbar ist, während gleichzeitig die Robustheit und Flexibilität eines Kunststoffkerns erhalten bleiben. Die vollständige galvanische Trennung ermöglicht Verbindungen zwischen Geräten mit unterschiedlichen Erdpotenzialen und Phasen, beispielsweise Computern, Fernsehgeräten, DACs und Heimkinosystemen. Die optische Übertragung ist unempfindlich gegenüber Störungen aus dem Stromnetz und fügt – im Gegensatz zu vielen elektrischen Signalverbindungen – kein zusätzliches Rauschen hinzu.

Supra ZAC Mini-Stecker 3,5 mm & Toslink: Toslink auf 3,5-mm-Mini-Stecker. Das Supra ZAC Lichtwellenleiterkabel ist mit Mini-Stecker und Toslink-Stecker ausgestattet und wird häufig zur Verbindung von tragbaren Audioplayern mit Computern oder von Computern mit DACs für Musik-Streaming verwendet.

### KONSTRUKTION

Kabel:	SUPRA ZAC, Optisches S/PDIF
Mantel:	PVC GA78, rund
Durchmesser, nom.	5.5 mm
Farbe:	Eisblau (andere Farben auf Anfrage erhältlich)
Kennzeichnung:	SUPRA ZAC
Stecker:	SUPRA Toslink & MP optischer Mini-Stecker, 3,5 mm
- Typ:	1 × Toslink-Stecker <> 1 × MP-Stecker
- Material:	Kupferlegierung, 24 K vergoldet
- Farbe:	Anthrazitgrau
Zugentlastung:	Formgespritztes Gehäuse mit flexiblem Knickschutz
Linse:	Dreifach poliert
Signalrichtung:	Nicht richtungsgebunden
Verpackung <1m:	PE-Beutel, lose
Verpackung >1m:	23x20x4cm
Bandbreite:	32 Bit / 382 kHz



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr	Krt Gew
ZAC MINTOS MP-TOSLINK 1M	1PC	1003100177	7330060007149	6243052	25 0.21
ZAC MINTOS MP-TOSLINK 2M	1PC	1003100268	7330060202124	6243056	25 0.24
ZAC MINTOS MP-TOSLINK 4M	1PC	1003100276	7330060202131	6243058	25 0.40
BULK:					
ZAC MINTOS MP-TOSLINK 0.15M	1PC	1003100342	7330060206412		25 0.10
ZAC MINTOS MP-TOSLINK 0.3M	1PC	1003100300	7330060206429		25 0.15