

JENTECH SKYFLEX 2X2.5/H FRHF

Verdrilltes Lautsprecherkabel – halogenfrei & flammhemmend


Dimension: 2x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2026-03-02

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hervorragende Flammhemmung
- Halogenfrei
- Doppelt isoliert, für 100-V-Systeme zugelassen
- Reibungsarmer Mantel, ideal für die Installation in Installationsrohren



Skyflex 2x2.5/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Halogenfreie und flammhemmende, zweiadrige sowie mehrpaarige Lautsprecherkabel in Installationsqualität. Diese Reihe von Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Lautsprecherkabeln eignet sich ideal für Installationen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen, in denen LSZH-Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. im Neubau von Wohngebäuden und bei Marineinstallationen. Erhältlich in verschiedenen Aderquerschnitten sowie von Einzelpaar- bis Vierpaar-Ausführungen. Der spezielle FRHF-PE-Außenmantel vereint hohe Robustheit mit Flexibilität. Für 100-V-Systeme zugelassen.

SUPRA Cables gilt als zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner für Installationen in öffentlichen und offiziellen Gebäuden. Wir erfüllen die neuesten Vorschriften hinsichtlich Flammhemmung und toxischer Emissionen.

Normen: CPS; Bauproduktenverordnung (CPR); EN 50399:2011 und EN 60332-1-2:2004/A1:2015/A11:2016
CE-Kennzeichnung: EN 50399 und EN 60332

Brandverhalten: Dca; Rauchentwicklung: s1; Brennende Tropfen: d; Klassifizierung des Brandverhaltens: Dca-s1, d1; Prüfbericht: 0402-CPR-7P04047-1



FLAME
RETARDANT

KONSTRUKTION

Leiter (x2):	OFC-Kupferlitze 204x0.127 mm
Durchmesser:	2.3 mm
Querschnittsfläche:	2x2.5mm ² / AWG 13
Aderisolation:	Rot (+) & Schwarz (-)
Isolationsstärke:	0.7 mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Mantelstärke:	1.5 mm
Außendurchmesser:	7.5 mm
Farbe:	Schwarz (wahlfreie Farbe auf Bestellung)
Bedruckung:	JENTECH SKYFLEX 2x2.5/H + Made in Sweden + Metermarkung
Gewicht:	92 kg/km
Verpackung:	Trommel 100m & 400m (weitere Langen auf Anfrage)



Dca-s1,d1

0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Widerstand:	6.8 ohm/km
Induktivitat:	0.45 uH/m
Nennspannung:	100V



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 2X2.5 FRHF BLACK B400	400M	2000000758	7330060207921	6222267
SKYFLEX 2X2.5 FRHF BLACK B100	100M	2000000766	7330060207914	6222266