

JENTECH SKYFLEX 4X4.0/H FRHF

Verdrilltes Lautsprecherkabel – halogenfrei & flammhemmend


Dimension: 4x4.0mm² / AWG 11

Rev.datum: 2026-03-02

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hervorragende Flammhemmung
- Halogenfrei
- Doppelt isoliert, für 100-V-Systeme zugelassen
- Reibungsarmer Mantel, ideal für die Installation in Installationsrohren



Skyflex 4x4.0/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Halogenfreie und flammhemmende, zweiadrige sowie mehrpaarige Lautsprecherkabel in Installationsqualität. Diese Reihe von Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Lautsprecherkabeln eignet sich ideal für Installationen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen, in denen LSZH-Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. im Neubau von Wohngebäuden und bei Marineinstallationen. Erhältlich in verschiedenen Aderquerschnitten sowie von Einzelpaar- bis Vierpaar-Ausführungen. Der spezielle FRHF-PE-Außenmantel vereint hohe Robustheit mit Flexibilität. Für 100-V-Systeme zugelassen.

SUPRA Cables gilt als zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner für Installationen in öffentlichen und offiziellen Gebäuden. Wir erfüllen die neuesten Vorschriften hinsichtlich Flammhemmung und toxischer Emissionen.

Normen: CPS; Bauproduktenverordnung (CPR); EN 50399:2011 und EN 60332-1-2:2004/A1:2015/A11:2016
CE-Kennzeichnung; EN 50399 und EN 60332

Brandverhalten: Dca; Rauchentwicklung: s1; Brennende Tropfen: d; Klassifizierung des Brandverhaltens: Dca-s1, d1; Prüfbericht: 0402-CPR-7P04047-1

KONSTRUKTION

| | |
|---------------------|---|
| Leiter (x4): | OFC-Kupferlitze 315x0.127 mm |
| Durchmesser: | 2.7mm |
| Querschnittsfläche: | 4x4.0mm ² / AWG 11 |
| Aderisolation: | Blau, Weiß, Schwarz und Rot |
| Isolationsstärke: | 0.7mm |
| Mantel: | PE ECCOH 5943 FRHF, rund |
| Mantelstärke: | 1.5mm |
| Außendurchmesser: | 10.6mm |
| Farbe: | Schwarz (weitere Farben auf Anfrage) |
| Bedruckung: | JENTECH SKYFLEX 4x4.0/H + Made in Sweden + Metermarkierung |
| Gewicht: | 230kg/km |
| Verpackung: | Trommel 50m & 200m (weitere Längen auf Anfrage) |



**FLAME
RETARDANT**



Dca-s1,d1

0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------|------------|
| Resistanz, nom. | 4.3 ohm/km |
| Induktanz | 0.38 uH/m |
| Nennspannung: | 100V |



| PRODUKT | Anzahl | Art.nr | EAN-13 | E-nr |
|-------------------------------|--------|-----------|---------------|---------|
| SKYFLEX 4X4.0 FRHF BLACK B50 | 50M | 200000733 | 7330060208010 | 6222272 |
| SKYFLEX 4X4.0 FRHF BLACK B200 | 200M | 200000741 | 7330060208003 | 6222273 |