



JENTECH SKYFLEX 4X6.0/H FRHF

Verdrilltes Lautsprecherkabel – halogenfrei & flammhemmend

Dimension: 4x6.0mm² / AWG 9

Rev.datum: 2026-03-02

Zolltarifnummer: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Hervorragende Flammhemmung
- Halogenfrei
- Doppelt isoliert, für 100-V-Systeme zugelassen
- Reibungsarmer Mantel, ideal für die Installation in Installationsröhren

Skyflex 4x6.0/H FRHF - Halogenfrei und flammenwidrig

Halogenfreie und flammhemmende, zweiadrige sowie mehrpaarige Lautsprecherkabel in Installationsqualität. Diese Reihe von Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Lautsprecherkabeln eignet sich ideal für Installationen in öffentlichen Gebäuden und anderen Bereichen, in denen LSZH-Materialien vorgeschrieben sind, wie z. B. im Neubau von Wohngebäuden und bei Marineinstallationen. Erhältlich in verschiedenen Aderquerschnitten sowie von Einzel-paar- bis Vierpaar-Ausführungen. Der spezielle FRHF-PE-Außenmantel vereint hohe Robustheit mit Flexibilität. Für 100-V-Systeme zugelassen.

SUPRA Cables gilt als zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner für Installationen in öffentlichen und offiziellen Gebäuden. Wir erfüllen die neuesten Vorschriften hinsichtlich Flammhemmung und toxischer Emissionen.

Normen: CPS; Bauproduktenverordnung (CPR); EN 50399:2011 und EN 60332-1-2:2004/A1:2015/A11:2016
CE-Kennzeichnung; EN 50399 und EN 60332

Brandverhalten: Dca; Rauchentwicklung: s1; Brennende Tropfen: d; Klassifizierung des Brandverhaltens: Dca-s1, d1; Prüfbericht: 0402-CPR-7P04047-1

KONSTRUKTION

Leiter (x4):	OFC-Kupferlitze 476x0,127 mm
Durchmesser:	3.2 mm
Querschnittsfläche:	4x6.0mm ² / AWG 9
Aderisolation:	Blau, weiß, schwarz & rot
Isolationsstärke:	0.7 mm
Mantel:	PE ECCOH 5943 FRHF, rund
Mantelstärke:	1.5 mm
Außendurchmesser:	13 mm
Farbe:	Schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
Bedruckung:	JENTECH SKYFLEX 4x6.0/H + Made in Sweden + Metermärkung
Gewicht:	330 kg/km
Verpackung:	Trommel 150m (weitere Längen auf Anfrage)



**FLAME
RETARDANT**



Dca-s1,d1
0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Widerstand:	2.9 ohm/km
Induktivität:	0.44 uH/m
Nennspannung:	100V



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13	E-nr
SKYFLEX 4X6.0 FRHF BLACK B150	150M	2000000790	7330060208027	6222275